ART Series 315

Die passive ART 315 bietet das gleiche ausgefeilte akustische Design und ist mit den gleichen hochwertigen RCF Lautsprecherkomponenten bestückt wie die aktiven Modelle der ART-Serie. Mit sehr druckvoller Basswiedergabe und exakten, brillanten Höhen empfiehlt sich die ART 315 als universelle Beschallungslösung in denen ein externer Verstärker bevorzugt wird.

Die integrierte, hochbelastbare LICC®-Frequenzweiche und hochwertigste RCF Lautsprecherkomponenten ermöglichen ein extrem kompaktes, sehr leistungsfähiges System mit einzigartiger Klangqualität. Der verwendete 15" Basslautsprecher ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in Lautsprecherentwicklung und Produktion. Er bietet eine saubere Wiedergabe der Mitten und druckvolle Basswiedergabe. Der Druckammertreiber ist mit einer 1,5" Titanmembran ausgestattet eingebettet in einen Radial-Phase-Plug mit minimaler Kompression und optimierter Geometrie.
Diese innovative Konstruktion wird angetrieben von einem Neodymmagneten mit hohem Kraftfluss und bietet so einen sehr offenen, natürlichen Mittenklang und äußerst brillante Höhen.
Die LICC®-Frequenzweiche bietet eine wesentlich niedrigere Induktion als herkömmliche Frequenzweichen.
Zum Anschluss stehen zwei Neutrik NL4 Speakon® Buchsen zur Verfügung.
Das leichte Gehäuse ist aus Polypropylen in Kompositbauform gefertigt und bietet einen integrierten 35mm Stativflansch, vier M10-Flugpunkte und drei Transportgriffe (zwei seitlich, einer oben). Der Basslautsprecher wird durch stabiles pulverbeschichtetes Metallgitter geschützt.

Version I mit geschlossener Front

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- **Belastbarkeit 300 Watt/RMS**
- **Schalldruck 128 dB max.**
- **Empfindlichkeit 98 dB 1W/1m**
- **15" HighPower Basslautsprecher mit 2,5" Schwingspule**
- **1" Hochtöner mit 1,5" Titanmembran und Neodymmagnet**
- **LICC „Low Impedance Compensated Crossover" Frequenzweiche**
- **2 x NL4 Speakon® Anschluss**
- **Multifunktionsgehäuse aus Polypropylen mit schräger Rückseite für den Einsatz als Bodenmonitor, integrierter Stativflansch, 4 x M10-Flugpunkte und drei Griffe**

ART Series 315

ABMESSUNGEN



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ART 315

ACOUSTICAL SPECS	
Frequency response	50 - 20 Khz
Max SPL	128 dB
Sensitivity 1w/1m	98
Coverage angle	90 X 60
Compression driver	neo 1"
Midrange	—
Woofer	15"
Power handling	300 w

INPUT SECTION	
Input signal	8 Ohm
Input connector	speakon
Output signal connector	speakon
Input sensitivity	—
Mic. input sensitivity	—

PROCESSOR SECTION	
Crossover frequencies	1800 Hz
Selectable high pass output	—
Protections	electronic
Limiter	
Master volume	—
Phase switch	—
Music / Voice eq	—
Remote control option	—

AMPLIFIER	
Nominal power	—
High frequencies	—
Mid frequencies	—
Low frequencies	—
Cooling	—

PHYSICAL SPECS	
Height	680
Width	405
Depth	345
Weight	17 Kg
Cabinet	Composite PP
Hardware	4 M10 flying points
Handles	2 side, 1 top
Pole Mount / Cap	yes
Colour	Antrhracyte gray

ZUBEHÖR/OPTIONEN

Bügel vertikal **ART V BR**
Bügel horizontal **ART H BR**



Tasche **ART Cover**


Response 1W/1m
dB SPL
110
100
90
80
70
60
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Beamwidth vs. Frequency
Coverage Angle (Degs.)
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
Horizontal Beamwidth (1/3 Octave)
Vertical Beamwidth (1/3 O ctave)
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Directivity Index and Q
Total Q
100
10
1
Directivity index Di, dB
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
100
1000
10000
Frequency (Hz)




Normalized Horizontal off-axis Response
Attenuation in dB
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Horizontal ±10 degrees
Horizontal ±20 degrees
Horizontal ±30 degrees
Horizontal ±40 degrees
Horizontal ±50 degrees
Horizontal ±60 degrees
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Normalized Vertical off-axis Response. Above the box
Attenuation in dB
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
Vertical +10 degrees
Vertical +20 degrees
Vertical +30 degrees
Vertical +40 degrees
Vertical +50 degrees
Vertical +60 degrees
100
1000
10000
Frequency (Hz)

ART Series 315