

EVOX JMIX8

IMPIANTO AUDIO ARRAY ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

Con un ulteriore passo avanti rispetto alla serie EVOX J, RCF ha aggiunto all'impianto un mixer digitale a 8 ingressi. La potenza di elaborazione integrata dell'innovativo Z.CORE DSP offre non solo funzioni di full mix, ma anche simulazioni di frequenza e amplificazione di alta qualità. Un'applicazione compatibile con EVOX iOS/Android permette di gestire lo JMIX8. Aggiungendo audio Bluetooth e ingresso strumento Hi-Z, il JMIX8 EVOX combina la qualità e l'affidabilità dei trasduttori RCF e l'amplificazione con un potente mixer digitale a 8 canali controllabile a distanza,



CARATTERISTICHE

- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 128 dB
- POTENZA DI PICCO 1400 W
- MIXER DIGITALE A 8 INGRESSI CON EQ PARAMETRICO, AMP SIMULATOR E CONTROLLO REMOTO
- PROCESSING DSP CON FIRPHASE
- Woofer da 12" con bobina da 2,5" ad alta potenza
- 8 woofer fullrange da 2" ultra compatti con bobina mobile da 1,0"
- 2350x350x450 mm 92,5x13,77x17,71 in (AxLxP)
- 24,4/53,8 kg/libbre

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale (*):	120°
	Angolo di copertura verticale (*):	30°
<hr/>		
Trasduttori	Fullrange:	8 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer:	12", 2.5" v.c
<hr/>		
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Conessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di Ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<hr/>		
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	220 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, Boost, Mic/Line
<hr/>		
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	VDE
<hr/>		
Specifiche elettroniche	Risposta in frequenza:	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	0.004
<hr/>		
Processing	Canali di processing:	8
	Signal Processing:	32 Bit Floating Point
	Conversione A/D - D/A:	24 Bit @ 48.0 kHz
	Gamma Dinamica:	108

Input	Mic:	4
	Guadagno a controllo remoto memorizzabile:	Yes
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ 45 dB
	Impedenza ingressi microfonic (kohm):	3 kohm
	Passa Alto	20 Hz ÷ 1000 dB
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line:	4
	Selettore di Guadagno:	0 dB ÷ 45 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm):	11 kohm
	Input Hi-Z:	1
	Impedenza ingressi Line Input Hi-Z (Mohm):	1 Mohm
	A/D Gamma Dinamica (dB):	108 dB
	Stereo-Linea:	2
	Selettore di Guadagno	0 dB ÷ 45 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm):	11 kohm
Output	AUX Send:	1
	AUX Output:	1
Specifiche di output	Impedenza Main Out (ohm):	150 ohm
	Livello Main Out (dBu)	19 dBu
	Impedenza Aux Out (ohm)	150 ohm
	Livello Aux Out (dBu)	19 dBu
	Range Dinamico D/A (dB):	108 dB
Compressori	Compressori RCF:	4 mono (6 preset)
EQ	EQ in ingresso:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descrizione:	3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
Mandate ausiliarie	AUX:	1 PRE/POST
	FX POST:	1
Effetti interni	Mandate effetti:	1
	Insert Effetto MultiFX:	1
Processori di mastering	Processore Main OUT:	1
USB Audio	Tracce in riproduzione:	2
Altre caratteristiche	Footswitch:	Yes
Specifiche elettriche	Alimentazione:	Internal

Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	PP Composite
	Maniglie:	1 Top
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	623 mm / 24.53 inches
	Larghezza:	400 mm / 15.75 inches
	Profondità:	460 mm / 18.11 inches
	Peso:	22.2 kg / 48.94 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	676 mm / 26.61 inches
	Larghezza imballaggio:	451 mm / 17.76 inches
	Profondità imballaggio:	581 mm / 22.87 inches
	Peso imballaggio:	29 kg / 63.93 lbs

CODICE• **13000570**

EVOX JMIX8 W
115V, White
EAN 8024530015619

• **13000569**

EVOX JMIX8 W
220-240V, White
EAN 8024530015602

• **13000557**

EVOX JMIX8
115V, Black
EAN 8024530015572

• **13000556**

EVOX JMIX8
220-240V, Black
EAN 8024530015565