

EVOX JMIX8

SYSTÈME DE SONORISATION ARRAY ACTIF À DEUX VOIES

DESCRIPTION

RCF fait faire un pas en avant aux séries EVOX J en équipant leur système d'une table de mixage numérique à 8 pistes. L'innovant DSP Z.CORE embarqué offre bien plus que des fonctions complètes de mixage ; Il intègre également des instruments haut de gamme d'effets et de simulationS d'ampli. Une app EVOX compatible avec les systèmes d'exploitation iOS et Android permet de contrôler le JMIX8. Avec l'ajout d'une passerelle audio Bluetooth et d'une prise Hi-Z, l'EVOX JMIX8 associe la qualité et la fiabilité des amplis et transducteurs RCF, grâce à une puissante table de mixage numérique 8 pistes, avec possibilité de commande à distance.



SPÉCIFICATIONS

specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	40 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	128 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	120°
	Angle de détection vertical (°) :	30°
hauts-parleurs	Gamme complète :	8 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer :	12", 2.5" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	220 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, Boost, Mic/Line
section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences :	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
specifications électroniques	Réponse en fréquence	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	0.004
processing	Canaux de traitement :	8
	Traitement du signal :	32 Bit Floating Point
	Conversion A/D-D/A :	24 Bit @ 48.0 kHz
	Plage dynamique :	108

entrées	Micro :	4
	Gain stocké commandé à distance :	Yes
	Plage de gain :	0 dB ÷ 45 dB
	Impédance entrées de microphone (KOhm) :	3 kohm
	Coupe-bas :	20 Hz ÷ 1000 dB
	Tension fantôme + 48 V :	Yes
	Ligne mono :	4
	Réglage du gain :	0 dB ÷ 45 dB
	Impédance entrée de ligne (KOhm) :	11 kohm
	Entrées de ligne HI-Z :	1
	Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm) :	1 Mohm
	Plage dynamique A/D (db) :	108 dB
	Ligne stéréo :	2
	Réglage du gain :	0 dB ÷ 45 dB
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm) :	11 kohm
sorties	AUX-Send :	1
	Sortie AUX :	1
specifications sorties	Impédance de sortie principale (Ohm) :	150 ohm
	Niveau de sortie principal (dBu) :	19 dBu
	Impédance de sortie AUX (Ohm) :	150 ohm
	Niveau de sortie AUX (dBu) :	19 dBu
	Plage dynamique (dB) D/A :	108 dB
compresseurs	Compresseurs RCF :	4 mono (6 preset)
equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée :	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Description :	3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
depart auxiliaires	AUX :	1 PRE/POST
	POST FX :	1
effets internes	Effets Send :	1
	Effets insert MultiFX :	1
processeurs Master	Processeurs principaux :	1
USB audio	Lire piste :	2
autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
specifications electriques	Alimentation électrique :	Internal

conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Poignées :	1 Top
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	623 mm / 24.53 inches
	Largeur :	400 mm / 15.75 inches
	Profondeur :	460 mm / 18.11 inches
	Poids :	24.4 kg / 53.79 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	676 mm / 26.61 inches
	Largeur du colis :	451 mm / 17.76 inches
	Profondeur du colis :	581 mm / 22.87 inches
	Poids du colis :	28.6 kg / 63.05 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE• **13000570**

EVOX JMIX8 W
115V, White
EAN 8024530015619

• **13000569**

EVOX JMIX8 W
220-240V, White
EAN 8024530015602

• **13000557**

EVOX JMIX8
115V, Black
EAN 8024530015572

• **13000556**

EVOX JMIX8
220-240V, Black
EAN 8024530015565