Pro experience, 4PRO sound

PRODUCT	WOOFER	MIDRANGE	C.DRIVER	POWER	DIRECT.	MAX SPL
4PRO 3002-SMA	12”neo,3” v.c.	-	2”neo, 2.5” v.c.	400 W	40°x60°	130 dB
4PRO 3003-A	15”neo, 3” v.c.	-	1”neo, 1.75” v.c.	750 W	90°x40°	131 dB
4PRO 4003-A	2x15”neo, 3” v.c.	-	1”neo, 1.75” v.c.	750 W	90°x40°	132 dB
4PRO 6001-A	2x12”neo, 3” v.c.	8”neo, 3” v.c.	1”neo, 1.75” v.c.	950 W	80°x60°	134 dB
4PRO 7001-A	15”, 3” v.c.	10”neo, 2.5” v.c.	2”, 2.5” v.c.	950 W	90°x60°	130 dB
4PRO 8001-AS	18”, 4” v.c.	-	-	800 W	-	133 dB
4PRO 8002-AS	18”, 4” v.c.	-	-	800 W	-	134 dB
4PRO 8003-A	18”neo, 4” v.c.	-	-	1000 W		134 dB
4PRO 8001-S	18”, 4” v.c.	-	-	-	-	133 dB

Fino dalla sua introduzione sul mercato, la serie 4PRO è divenuta lo standard per musicisti e band professionali, clubs e sale da concerto che desiderano diffusori compatti e altamente performanti. I modelli 4PRO sono perfetti in configurazione stacking, su pole mount o appesi grazie ai punti di sospensione integrati.

4PRO 4003-A | 4PRO 3003-A SUL 4PRO 8003-AS

4PROSERIES

4PRO 4003-A

DIFFUSORE ATTIVO DUE-VIE

- Bi-amplificazione digitale da **750 Watt**
- **132 dB** max spl
- Tromba a direttività costante e ampia dispersione **90x40**
- Due **woofer da 15"** in neodimio ad alta potenza con bobina da 3"
- **Driver da 1"** per le alte frequenze in neodimio con membrana in titanio e bobina da 1,75"
- PFC correzione del fattore di potenza

Il modello 4PRO 4003-A è un diffusore attivo full bandwith due-vie equipaggiato con due woofer da 15" in neodimio e bobina da 1,75", un driver a compressione in neodimio da 1" montato su di una tromba a direttività costante.

L'angolo di 90° è ampio per coprire un pubblico quando viene utilizzato un diffusore per ogni parte del palco; è altresì stretto a sufficienza per permettere di disporre più casse senza un eccessiva sovrapposizione della copertura.
Il 4PRO 4003-A è la scelta ideale quando l'applicazione richiede alte prestazioni e velocità di montaggio.

4PRO 4003-A

SUBWOOFER CONSIGLIATO | **4PRO 8003-AS** PAG. 35