

BM 5001WM

MICROPHONE EN ARMOIRE MURALE POUR SYSTÈMES D'ÉVACUATION

DESCRIPTION

Fourni avec indicateurs d'état et de niveau. Le microphone et le bouton-poussoir d'activation ainsi que la ligne de connexion sont contrôlés par le système SE 5120/SE 5121

CARACTÉRISTIQUES

- Fourni avec indicateurs d'état et de niveau
- Le microphone et le bouton-poussoir d'activation ainsi que la ligne de connexion sont contrôlés par le système SE 5120/SE 5121

SPÉCIFICATIONS**specifications micros**

Type :	Dynamic
Directivité :	Unidirectional
Réponse en fréquence (-3 dB) :	300 Hz ÷ 3 kHz
Impédance de sortie (Ohm) :	400.00 ohm
Impédance de charge minimal (Ohm) :	2000.00 ohm

connections

Connecteurs :	DIN 5 pole
---------------	------------

conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

taille

Hauteur :	350 mm / 13.78 inches
Largeur :	100 mm / 3.94 inches
Profondeur :	200 mm / 7.87 inches
Poids :	3.2 kg / 7.05 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	160 mm / 6.3 inches
Largeur du colis :	380 mm / 14.96 inches
Profondeur du colis :	210 mm / 8.27 inches
Poids du colis :	3.7 kg / 8.16 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17170087**

BM 5001WM