

TD 300

TRASFORMATORE TOROIDALE

DESCRIZIONE

Trasformatore toroidale di potenza per pilotare linee di diffusori a tensione costante 100V utilizzando amplificatori professionali RCF ad impedenza costante 4 Ohm. L'ampia risposta in frequenza ottenuta grazie al sovradimensionamento dei materiali ed agli avvolgimenti stratificati ne rendono possibile l'utilizzo anche in sistemi estesi che prevedono l'impiego di diffusori professionali ad alte prestazioni. Incorpora una protezione termica il cui intervento può essere segnalato anche a distanza.



CARATTERISTICHE

- Trasformatore toroidale 300 W di potenza per pilotare linee di diffusori a tensione costante 100 V
- Trasformatore toroidale 500 W di potenza per pilotare linee di diffusori a tensione costante 100 V

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche generali**

Frequency Response	50 - 20 Hz - KHz
Nominal Power	300 VA
Input Impedance (Primary)	4 Ω (35 V)
Output Voltage (Secondary)	100 V (33 Ω)
Thermal Detection Treshold	90 /194 °C / °F

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Dimensioni

Altezza:	65 mm / 2.56 inches
Larghezza:	115 mm / 4.53 inches
Profondità:	115 mm / 4.53 inches
Peso:	2.74 kg / 6.04 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	100 mm / 3.94 inches
Larghezza imballaggio:	180 mm / 7.09 inches
Profondità imballaggio:	160 mm / 6.3 inches
Peso imballaggio:	2.92 kg / 6.44 lbs

CODICE

- **17170126**

TD 300

EAN 8024530005832