

P 5228-L

OUTDOOR/INDOOR TWO WAY SPEAKER SYSTEM

DESCRIZIONE

Il P5228-L è un diffusore full-range con protezione impermeabile IP 55 (International Protection Rating) a due vie che offre una potenza sufficiente per varie applicazioni professionali all'esterno o all'interno.

La sezione per le alte frequenze è costituita da due trombe a direttività costante CMD, ognuna caricata con un driver a compressione in neodimio RCF Precision da 1" con membrana da 1,75" per una morbida e ampia diffusione orizzontale e una controllata dispersione verticale di 20°. Gli altoparlanti per le basse frequenze sono due un woofer da 8" con bobina da 2,5". Il cabinet è un singolo pezzo di polietilene a media densità a stampaggio rotazionale e garantisce una completa protezione ai raggi ultravioletti. Il mobile è equipaggiato con 4 inserti in ottone M 8 ed una staffa a U in acciaio inossidabile. Le connessioni all'amplificatore sono effettuate tramite un connettore multi-polare impermeabile. La griglia è in alluminio perforato rivestito internamente in tessuto impermeabile e poliuretano espanso a celle aperte.



CARATTERISTICHE

- 500 W RMS
- Cabinet Impermeabile IP55
- Griglia In alluminio e staffa In acciaio Inossidabile
- 2 x woofer da 8" con bobina da 2.5"
- 2 x Driver a compressione RCF Precision da 1" e bobina da 1,75"
- Tromba a direttività costante 90° x 20°
- Mobile con angoli da 15° per configurazione ad array
- Active Mosfet Compression Driver Protection
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover) network
- Connessioni in ingresso Amphenol a 4 poli IP 67

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	131 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
Angolo di copertura verticale (*):	20°
Indice di Direttività Q:	11
Sensibilità del sistema (dB)	98 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Potenza:	500 W RMS
Potenza di Picco:	2000 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	1000 W
Protezioni:	Dynamic active mosfet
Frequenze Crossover:	1300 Hz

Trasduttori

Driver a Compressione:	1.0" neo, 1.75" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	16 ohm
Input Power Rating:	50 W AES, 100 W PEAK
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	109 dB, 1W @ 1m
Woofers:	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	16 ohm
Input Power Rating:	300 W AES, 600 W PEAK
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	95 dB, 1W @ 1m

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Amphenol eco/mat IP 67
-------------------------	------------------------

Conformità agli standard

Grado di protezione IP:	IP 55
Marchio CE:	Yes

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	PE Low Density
Hardware:	4 x M8 inserts
Griglia:	Aluminum with waterproof clothing
Colore:	Grey

Dimensioni

Altezza:	268 mm / 10.55 inches
Larghezza:	566 mm / 22.28 inches
Profondità:	250 mm / 9.84 inches
Peso:	14 kg / 30.86 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	604 mm / 23.78 inches
Larghezza imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
Profondità imballaggio:	289 mm / 11.38 inches
Peso imballaggio:	17 kg / 37.48 lbs



CODICE

- **13000202**

P 5228-L

EAN 8024530008703



