

S 4022

BANDPASS SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der S4022 ist ein kompakter, flugfähiger Subwoofer mit einem hohen Output optimal geeignet für permanente Installationen. Die beiden Tieftöner sind 12" RCF Precision Woofer mit einer 3" Schwingspule und einem massivem Keramik Magneten. Sie sind V-förmig im Gehäuse installiert. Die Belastbarkeit liegt bei 800Watt AES, der max. Schalldruck bei 131 dB.



FUNKTIONEN

- Kompakter 2 x 12" Bandpass Subwoofer
- 131 dB max SPL, 800 Watt AES
- 2 x 12" RCF Precision Woofer mit 3" Schwingspule
- 8 x M10 Flugpunkte, interne Metallverstrebungen
- Tragegriffe
- Multiplexgehäuse aus baltischer Birke
- Metallfrontgitter
- Permanente Installationen

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	40 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	131 dB
	System-Empfindlichkeit (dB):	97 dB
Power Section	Nominalimpedanz (Ohm):	4 ohm
	Leistungsaufnahme:	800 W RMS
	Paek Power:	3200 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker:	1600 W
Schallwandler	Woofer:	2 x 12", 3.0" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	400 W AES, 800 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	97 dB, 1W @ 1m
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	8 x m10 mounting points, 2 x recessed
	Gitter:	Steel
Größe	Höhe:	500 mm / 19.69 inches
	Breite:	650 mm / 25.59 inches
	Tiefe:	580 mm / 22.83 inches
	Gewicht:	45 kg / 99.21 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	580 mm / 22.83 inches
	Verpackung Breite:	740 mm / 29.13 inches
	Verpackung Tiefe:	660 mm / 25.98 inches
	Verpackungsgewicht:	52 kg / 114.64 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000082**

S 4022

EAN 8024530007966