

BM 3002

BASE MICROPHONE PREAMPLIFIEE

DESCRIPTION

L'amplificateur interne augmente un signal de niveau très faible, à la valeur nominale de 0 dB (775 mV). Une entrée auxiliaire permet la connexion de trente microphones BM 3002 en série au maximum sur une seule entrée haut niveau de l'amplificateur. Quatre différents modes de fonction sont possibles lorsque plusieurs microphones sont connectés en série: mixed, interlocking, mixed with two stands having graduated priority, interlocking with two stands having graduated priority. L'excellente directivité du microphone à condensateur réduit le larsen, le bruit hors axe et le bruit de fond. Le microphone inclus un générateur de signal à deux temps (jingle) pour précéder l'annonce par microphone.

CARACTÉRISTIQUES

- Microphone unidirectionnel avec capsule electret sur flexible de 320 mm
- Touche pour activation et désactivation du microphone
- Indicateurs lumineux
- Entrée auxiliaire pour la connexion en série de 30 bases BM 3002
- Circuit de priorité/interbloc disponible sur chaque base. - Générateur de signal de préavis incorporé (DING -DONG)
- Sortie à niveau ligne
- Connexions sur bornier à l'intérieur de la base
- Alimentation 230 Vac ou 24 VDC
- Corps en matière plastique couleur RAL 7021, fermeture inférieure en métal lourd

SPÉCIFICATIONS**specifications micros**

Type :	Desktop paging microphone with electret capsule
Directivité :	Unidirectional Cardioid
Réponse en fréquence (-3 dB) :	80 Hz ÷ 16 kHz
Impédance de sortie (Ohm) :	600.00 ohm
Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :	80.00 dB
Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) :	0.50%

alimentation requise

Tension de service (V - Hz) :	220.00V ~ Hz
Consommation électrique (mA) :	1.00 mA

connections

Connecteurs :	Screw Terminals
---------------	-----------------

accessoires

Câble inclus :	Yes
Longueur du câble (m) :	1.5

conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

taille

Hauteur :	270 mm / 10.63 inches
Largeur :	132 mm / 5.2 inches
Profondeur :	200 mm / 7.87 inches

infos colisage

Hauteur du colis :	240 mm / 9.45 inches
Largeur du colis :	380 mm / 14.96 inches
Profondeur du colis :	165 mm / 6.5 inches
Poids du colis :	2.4 kg / 5.29 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **14320125**
BM 3002