

L-PAD 10C

TABLE DE MIXAGE 10 CANAUX

DESCRIPTION

Avec ses quatre entrées micro au son transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD10C est l'outil idéal pour la sonorisation de duos et de trios, pour la diffusion de discours et de musique d'ambiance et pour la sonorisation de fêtes et d'activités nécessitant le mixage de différentes sources stéréo. Les canaux micro offrent deux compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Le slot d'extension polyvalent du L-PAD peut accueillir une extension à choisir par les cartes optionnelles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™.

Avec son design italien, le L-PAD10C est facile à attraper, transporter et utiliser quelle que soit l'application de sonorisation. On peut fixer le L-PAD10C sur un pied de micro standard grâce à un accessoire optionnel dédié ou le monter dans un rack à l'aide d'équerres de montage optionnelles.



CARACTÉRISTIQUES

- 6 ENTRÉES mono + 4 ENTRÉES stéréo
- 2 compresseurs (canaux 1 et 2)
- Égaliseurs 3 bandes/2 bandes
- 1 départ AUX
- Alimentation extérieure 18V- 1000mA

SPÉCIFICATIONS**specifications électroniques**

Réponse en fréquence : 10 Hz ÷ 55000 kHz

entrées

Micro : 4
Plage de gain : 0 dB ÷ -50 dB
Impédance entrées de microphone (KOhm) : 2 kohm
Coupe-bas : 75 Hz
Tension fantôme + 48 V : Yes
Ligne mono : 6
Réglage du gain : 15 dB ÷ -35 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) : 10 kohm

sorties

Bus de mixage principal : 1
Poste de commande : Yes
AUX-Send : 1
Sortie AUX : 1
Téléphones : 1
2 Piste : Yes

specifications sorties

Impédance de sortie principale (Ohm) : 120 ohm
Niveau de sortie principal (dBu) : 22 dBu
Impédance de sortie AUX (Ohm) : 120 ohm
Niveau de sortie AUX (dBu) : 22 dBu

compresseurs

Compresseurs RCF : On input 1-2

equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée : 2 Shelving 3

depart auxiliaires

AUX : 1 POST

specifications électriques

Alimentation électrique : External
Exigences de tension : 100 V - 240 V
Consommation électrique (MAX) (W) : 24 W

conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	ABS
taille	Hauteur :	16 mm / 0.63 inches
	Largeur :	257 mm / 10.12 inches
	Profondeur :	387 mm / 15.24 inches
	Poids :	2.65 kg / 5.84 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	150 mm / 5.91 inches
	Largeur du colis :	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis :	310 mm / 12.2 inches
	Poids du colis :	3.36 kg / 7.41 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17140060**
L-PAD 10C
240V, UK
EAN 8024530011574
- **17140043**
L-PAD 10C
240V, AU
EAN 8024530011406
- **17140042**
L-PAD 10C
100V, JP
EAN 8024530011390
- **17140039**
L-PAD 10C
115V, US
EAN 8024530011192
- **17140032**
L-PAD 10C
220-240V, EU
EAN 8024530011208