

MT 3100

MICROFONO PANORAMICO DA TAVOLO

DESCRIZIONE

Collocabile su qualsiasi superficie piana, MT 3100 è particolarmente indicato in sale conferenze ove è richiesta la panoramicità. Caratterizzato da un' elevatissima sensibilità e da una riproduzione della voce estremamente chiara e intelligibile, consente all'oratore la più ampia libertà di movimento. L'alimentazione "Phantom" richiesta, di tipo standard, assicura una perfetta abbinabilità con la maggior parte degli amplificatori in commercio.

CARATTERISTICHE

- Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti con retina e base metalliche
- LED rosso per segnalazione di microfono attivo
- Filtro elettronico per la soppressione di rumori causati dalle vibrazioni trasmesse dal piano d'appoggio
- Alimentazione microfono Phantom da 12 a 52 Vcc
- Cavo microfonico (bilanciato e schermato) 5 m con connettore XLR a 3 poli

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche dei microfoni**

Tipo:	Electret
Direttività:	Omnidirectional
Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 18 kHz
Impedenza di uscita (ohm):	600.00 ohm
Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)	70.00 dB
Alimentazione Phantom	Yes
Alimentazione Phantom	15 V DC - 52 V DC

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Dimensioni

Altezza:	27 mm / 1.06 inches
Larghezza:	189 mm / 7.44 inches
Profondità:	27 mm / 1.06 inches
Peso:	0.36 kg / 0.79 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	65 mm / 2.56 inches
Larghezza imballaggio:	230 mm / 9.06 inches
Profondità imballaggio:	155 mm / 6.1 inches
Peso imballaggio:	0.36 kg / 0.79 lbs

CODICE

- **14110079**

MT 3100