

# NX 15-SMA

## ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

### DESCRIPCIÓN

La NX 15-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (700W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 15" que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido.

La NX 15-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales:

- Suelo, para monitorización de escenario;
- Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA.

La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo.

Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.



### CARACTERÍSTICAS

- Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS
- 130 dB SPL máx
- Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60
- Altavoz de bajos de 15" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5"
- Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio
- Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección
- Entrada XLR/Jack, salida por XLR

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones acústicas

Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m (dB):	130 dB
Ángulo de cobertura horizontal (°):	60°
Ángulo de cobertura vertical (°):	60°

### Transductores

Motor de compresión:	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
Altavoz de bajos:	Coaxial 15" neo, 2.5" v.c

### Sección de entrada/Sección de salida

Señal de entrada:	bal/unbal
Conectores de entrada:	XRL, Jack
Conectores de salida:	XLR
Sensibilidad de entrada:	+4 dBu

### Sección de proceso

Frecuencias de cruce:	1700 Hz
Protecciones:	RMS, HF
Limitador:	Soft Limiter
Controles:	Freefield, floor

### Sección de potencia

Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
Enfriamiento:	Convection
Conexiones:	Powercon IN/OUT

### Cumplimiento estándar

Certificado CE:	Yes
-----------------	-----

### Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
Manijas:	1 on side
Montaje en barra/tapa:	Yes
Rejilla:	Steel
Color:	Black

### Tamaño

Altura:	362 mm / 14.25 inches
Ancho:	650 mm / 25.59 inches
Profundidad:	468 mm / 18.43 inches
Peso:	20.2 kg / 44.53 lbs

### Informaciones de envío

Altura de paquete:	714 mm / 28.11 inches
Anchura de paquete:	464 mm / 18.27 inches
Profundidad de paquete:	569 mm / 22.4 inches
Peso de paquete:	24.5 kg / 54.01 lbs



**CÓDIGO DE ARTÍCULO**

• **13000261**

NX 15-SMA

115V

EAN 8024530009045

• **13000260**

NX 15-SMA

220-240V

EAN 8024530009038

