

MT 3100

MICRO PANORAMIQUE DE SURFACE

DESCRIPTION

Ce microphone polyvalent peut être situés sur n'importe quelle surface plate. Le MT 3100 est idéal pour les conférences qui nécessitent des représentations panoramiques. Il offre à l'intervenant une grande liberté de mouvement et possède une haute sensibilité et une reproduction du discours très claire et intelligible. L'alimentation fantôme standard est facile à combiner avec la plupart des amplificateurs du marché.

CARACTÉRISTIQUES

- Particulièrement adapté pour reprendre ou enregistrer l'audio des orateurs assis à leur table
 - Micro omni avec capsule electret sur suspension élastique
 - Filtre électronique pour la suppression de bruits causés par les vibrations transmises par les pans d'appui
 - Alimentation phantom multistandard, indicateur LED du micro actives
 - Cable de 5M prévu de connecteurs XLR male à 3 broches
 - Corps en matière plastique avec grille métallique
 - Couleur gris anthracite RAL 7021
-

SPÉCIFICATIONS**specifications micros**

Type :	Electret
Directivité :	Omnidirectional
Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 18 kHz
Impédance de sortie (Ohm) :	600.00 ohm
Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :	70.00 dB
Tension fantôme :	Yes
Tension fantôme :	15 V DC - 52 V DC

conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

taille

Hauteur :	27 mm / 1.06 inches
Largeur :	189 mm / 7.44 inches
Profondeur :	27 mm / 1.06 inches
Poids :	0.36 kg / 0.79 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	65 mm / 2.56 inches
Largeur du colis :	230 mm / 9.06 inches
Profondeur du colis :	155 mm / 6.1 inches
Poids du colis :	0.36 kg / 0.79 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **14110079**

MT 3100