

DMS 6410X

CONSOLE MICROFONICA CON MICROFONO REMOVIBILE

DESCRIZIONE

Un unico modello di console è configurabile e personalizzabile come Presidente, Delegato o Interprete tramite DIPs. Una valida caratteristica del sistema RCF Forum 6000 è la funzione integrata di interpretariato per una lingua in modalità simultanea o sequenziale. L'ascolto della traduzione si ottiene collegandosi alle 2 prese jack da 3,5 mm presenti su ogni base microfonica.

Le console configurate come Interprete possono essere una o due, collegate agli appositi connettori RJ direttamente all'unità DMU 6100. Gli interpreti lavorano usando il microfono della console e collegando una cuffia alle prese della stessa. Sulle console configurate come interpreti è disponibile il comando "speak-slowly" per indicare agli oratori attivi di parlare più lentamente per agevolare l'operato dei traduttori.

La console configurata come "Delegato" ha un tasto di accensione microfono ed uno di "mute"; se invece è configurata come "Presidente" i tasti si comportano come attivazione microfono in miscelazione con i delegati attivi ed intervento prioritario; se premuti contemporaneamente consentono al Presidente di spegnere i microfoni in quel



CARATTERISTICHE

- In configurazione standard: fino ad un massimo di 60 console suddivise su due linee separate e connesse in modo sequenziale
- In configurazione espansa: fino ad un massimo di 180 console suddivise su 6 linee; le ulteriori 120 console sono collegabili installando la scheda opzionale DEC 6104 nell'unità centrale DMU 6100 ed aggiungendo un alimentatore supplementare DPS 6202 (dedicato per la loro alimentazione)
- Due ingressi ausiliari, A e B (con prese XLR), ognuno dei quali configurabili tramite microinterruttori (PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) e con controllo di guadagno e comando di abilitazione / "mute"
- Ingresso audio PLAY ed uscita audio SYSTEM per la registrazione
- Ingresso ed uscita audio per teleconferenza
- Sistema di traduzione simultanea o sequenziale (una lingua tradotta)
- Ogni console può essere configurabile come presidente (massimo 3), delegato, interprete (massimo 2). I presidenti non hanno alcuna limitazione per l'abilitazione a parlare ed inoltre possono tacitare temporaneamente o disabilitare le console attive dei delegati (e le eventuali prenotazioni). Nel caso vi siano due interpreti, uno solo alla volta può attivare il microfono (una sola lingua tradotta)
- Display LCD retroilluminato (sull'unità centrale DMU 6100) e tasti funzione per impostare il sistema: la modalità di funzionamento (numero max. di delegati abilitati o prenotati per parlare; ecc.); la configurazione (priorità tra ingressi A, B ed il sistema); funzione VOX ingressi A, B; ecc.; i volumi

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni	Tipo:	Electret
	Direttività:	Cardioid
	Risposta in Frequenza (-3dB):	70 Hz ÷ 18 kHz
	Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)	60.00 dB
Specifiche della console	Tipologia Console:	Conference
	Compatibile con:	FORUM 6000
	Indicatori LED:	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo (V ~ Hz):	48.00V ~ Hz
Conessioni	Connettori:	RJ45
	Daisy-chain:	Yes
Accessori	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	2.5
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plastic
	Colore:	Grey
Dimensioni	Altezza:	63 mm / 2.48 inches
	Larghezza:	200 mm / 7.87 inches
	Profondità:	135 mm / 5.31 inches
	Peso:	1.26 kg / 2.78 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	245 mm / 9.65 inches
	Larghezza imballaggio:	510 mm / 20.08 inches
	Profondità imballaggio:	210 mm / 8.27 inches
	Peso imballaggio:	2.13 kg / 4.7 lbs

CODICE

- **17180013**

DMS 6410X

EAN 8024530005740

DRAWINGS

