

# PL 60FD

## DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF

### BESCHREIBUNG

Der PL 60FD ist ein Deckeneinbaulautsprecher mit einem Feuertopf und Schmelzsicherung. Er hat einen Feuertopf, ein Keramik Anschlussfeld (widerstandsfähig bis 650°C), eine feuerfeste interne Verkabelung und eine Schmelzsicherung (Schmelzpunkt 150°C), somit hat ein Feuer direkt am Lautsprecher keine Auswirkung auf das komplette Audiosystem.



### FUNKTIONEN

- Für Alarmierungsdurchsagen
- Nenn-/Musikleistung: 6/10W
- 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung (oder 4 Ohm)
- 6" Dual-Konus Breitbandlautsprecher, max. 105 dB/1m
- Rückwärtiger Metalltopf in RAL 3020 rot
- Keramik Anschluss, Schmelzsicherung, internes feuerfestes Kabel
- Metallfrontgitter, RAL 9010 weiss

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB):	150 Hz ÷ 15000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	105 dB
	Max SPL @ 4m (dB):	93 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	150°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	150°
	System-Empfindlichkeit (dB):	94 dB
<b>Power Section</b>	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	5 W RMS
	Paek Power:	20 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	10 W
<b>Schallwandler</b>	Fullrange:	6.0"
<b>Input/Output Sektion</b>	Eingangsbuchsen:	Ceramic screw terminals
	Ausgangsanschlüsse:	Ceramic screw terminals
	Transformator mit Konstantspannung:	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1 (100V):	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 2 (100V):	3 W - 3333 ohm
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische Daten</b>	Hardware:	Metal back cover
	Gitter:	Steel
	Farbe:	White - RAL 9003
<b>Größe</b>	Höhe:	150 mm / 5.91 inches
	Breite:	230 mm / 9.06 inches
	Tiefe:	230 mm / 9.06 inches
	Gewicht:	1.49 kg / 3.28 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	170 mm / 6.69 inches
	Verpackung Breite:	260 mm / 10.24 inches
	Verpackung Tiefe:	260 mm / 10.24 inches
	Verpackungsgewicht:	2.12 kg / 4.67 lbs

## ARTIKEL-NUMMER

- **13133059**

PL 60FD

White - RAL 9003

EAN 8024530006099

