

BM 5001WM

BASE MICROFONICA ANNUNCI EMERGENZA

DESCRIZIONE

Microfono da parete inserito in una cassetta di acciaio per sistemi di evacuazione a norme EN 60849 e BS 5839-8, fornito di indicatori di stato e di livello. Il microfono stesso ed il pulsante di attivazione così come anche la linea di collegamento sono monitorati dal sistema SE 5000.

CARATTERISTICHE

- Microfono pompieri in armadietto da parete
- Collegato in parallelo su un massimo di 16 unità SE5120/ SE5121
- Monitoraggio del microfono e del pulsante di attivazione
- La pressione del tasto d'attivazione (PTT) inibisce tutti gli altri segnali audio del sistema, compresi i messaggi di evacuazione e di allerta, permettendo così di effettuare annunci dal vivo a seconda delle necessità
- Fornito di indicatori di stato e di livello

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche dei microfoni**

Tipo:	Dynamic
Direttività:	Unidirectional
Risposta in Frequenza (-3dB):	300 Hz ÷ 3 kHz
Impedenza di uscita (ohm):	400.00 ohm
Impedenza Minima di carico (ohm):	2000.00 ohm

Conessioni

Connettori:	DIN 5 pole
-------------	------------

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Dimensioni

Altezza:	350 mm / 13.78 inches
Larghezza:	100 mm / 3.94 inches
Profondità:	200 mm / 7.87 inches
Peso:	3.2 kg / 7.05 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	160 mm / 6.3 inches
Larghezza imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
Profondità imballaggio:	210 mm / 8.27 inches
Peso imballaggio:	3.7 kg / 8.16 lbs

CODICE

- **17170087**
BM 5001WM