

# BM 3002

## BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA

### DESCRIZIONE

Amplificatore interno che porta il segnale a bassissimo livello del microfono al valore nominale di 0 dB (775 mV). Ingresso ausiliario che permette un collegamento in "serie" di 30 basi BM3002 su un unico ingresso ad alto livello dell'amplificatore. Quattro modalità di funzionamento possibili con il collegamento in serie di più basi: miscelazione, interblocco, miscelazione con due basi aventi priorità scalare, interblocco con due basi aventi priorità scalare. Microfono a condensatore contraddistinto da un'elevata direttività per ridurre i fenomeni di "feed-back", i rumori fuori asse ed i rumori di fondo. Generatore bitonale per far precedere ogni annuncio da un segnale di avviso (din-don).

### CARATTERISTICHE

- Corpo in materiale plastico particolarmente resistente agli urti e agli sfregamenti, con braccio flessibile lungo 320 mm
- Tasti per l'inserzione stabile ed instabile del microfono con indicatore a LED
- Uscita a livello linea, connessioni su terminali a vite interni alla base
- Pre-amplificatore interno che porta il segnale a bassissimo livello del microfono al valore nominale di 0 dBu (775 mV)
- Alimentazione 230 V ac oppure alimentazione di emergenza tramite batteria a 24 V
- Ingresso ausiliario per la connessione in serie di 30 basi, circuito interbloccato disponibile su ogni base
- Cavo di alimentazione lungo 1,5 m
- Cuffia antivento in schiuma poliuretana
- Generatore di segnale di preavviso incorporato (Din-Don)

**SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Specifiche dei microfoni</b>	Tipo:	Desktop paging microphone with electret capsule
	Direttività:	Unidirectional Cardioid
	Risposta in Frequenza (-3dB):	80 Hz ÷ 16 kHz
	Impedenza di uscita (ohm):	600.00 ohm
	Rapporto segnale/rumore @ 1 kHz (dB)	80.00 dB
	Distorsione armonica totale @1 kHz (%)	0.50%
<hr/>		
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio operativo (V ~ Hz):	220.00V ~ Hz
	Consumo di energia (mA):	1.00 mA
<hr/>		
<b>Conessioni</b>	Connettori:	Screw Terminals
<hr/>		
<b>Accessori</b>	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	1.5
<hr/>		
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<hr/>		
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	270 mm / 10.63 inches
	Larghezza:	132 mm / 5.2 inches
	Profondità:	200 mm / 7.87 inches
<hr/>		
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	240 mm / 9.45 inches
	Larghezza imballaggio:	380 mm / 14.96 inches
	Profondità imballaggio:	165 mm / 6.5 inches
	Peso imballaggio:	2.4 kg / 5.29 lbs

**CODICE**

- **14320125**  
BM 3002