

4PRO 3031-A

DIGITALER 2-WEG AKTIVLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Die 4PRO 3031-A ist die ideale 2-Wege-Aktivbox für Live-Sound-Anwendungen, bei denen Stimmen besonders druckvoll und die Höhen äußerst präzise wiedergegeben werden sollen. Ein verzerrungsarmer 15-Zoll-Hochleistungstieftöner sorgt für überragenden Bass-Punch, der Kompressionstreiber mit 1,7-Zoll-Schwingspule und 90° x 60° Constant-Directivity-Horn garantiert glasklare Höhen.



FUNKTIONEN

- 1200 WATT PEAK-LEISTUNG, 600 WATT DAUERLEISTUNG (RMS)
- 130 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
- Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- 15-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- 1-Zoll-Hochtontreiber, 1,7-Zoll-Schwingspule

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer:	15", 2.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1650 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Power Section	Gesamtleistung:	1200 W Peak, 600 W RMS
	HF Bereich:	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	800 W Peak, 400 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3 x Flytracks
	Griffe:	2 side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	708 mm / 27.87 inches
	Breite:	430 mm / 16.93 inches
	Tiefe:	430 mm / 16.93 inches
	Gewicht:	27 kg / 59.52 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	744 mm / 29.29 inches
	Verpackung Breite:	484 mm / 19.06 inches
	Verpackung Tiefe:	484 mm / 19.06 inches
	Verpackungsgewicht:	31.4 kg / 69.23 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000367**

4PRO 3031-A

115V

EAN 8024530009809

• **13000366**

4PRO 3031-A

220-240V

EAN 8024530009793

