

## F 24XR

### MIXER A 24 CANALI CON MULTI-EFFETTO INTERNO E FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

#### DESCRIZIONE

F 24XR dispone di 18 ingressi microfonici, 16 ingressi di linea, 4 ingressi di linea stereo, dispone inoltre di un multi-effetto interno, funzione di registrazione e riproduzione stereo via USB, di un'uscita stereo bilanciata (stereo XLR + TRS). I canali mono sono provvisti di EQ a 3 bande con frequenza selezionabile nella banda MID, i canali stereo dispongono di EQ a 3 bande. Il mixer dispone inoltre di una scheda effetti interna PRO DSP FX con 16 presets e di 4 mandate ausiliarie (2 pre, 1 pre/post fader, 1 FX post fader). Dispone inoltre di 2 BUS di uscita stereo e controllo dei livelli tramite fader da 60mm.



#### CARATTERISTICHE

- 18 ingressi microfonici, 16 ingressi di linea
- 4 ingressi di linea stereo
- Scheda effetti PRO DSP FX interna con 16 presets
- Registrazione e riproduzione stereo via porta USB Audio
- 6 compressori "single control"
- Uscita bilanciata +28 dB (Stereo XLR + TRS)
- 2 bus di uscita stereo e 4 mandate ausiliarie (2 pre, 1 pre/post, 1 post)
- Controllo livelli tramite fader da 60mm
- Alimentatore interno universale
- Progettato e ingegnerizzato in Italia

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche elettroniche

Risposta in Frequenza:	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted):	<0,02% A-Weighted

### Input

Channels:	24
Mic:	18
Gamma di Guadagno	0 dB ÷ -50 dB
Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-124 dBu A-Weighted
Impedenza ingressi microfonic (kohm):	14 kohm
Passa Alto	80 Hz
Alimentazione Phantom +48V	Yes
Mono Line:	16
Selettore di Guadagno:	20 dB ÷ -30 dB
Impedenza ingressi Line (kohm):	21 kohm
Input Hi-Z:	1
Impedenza ingressi Line Hi-Z (Mohm):	1 Mohm
Stereo-Linea:	4
Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
Impedenza degli input di linea (kohm):	14 kohm
Input Connectors:	XLR, Jack, RCA

### Output

Main MIX:	1
Control Room:	Yes
FX Send:	1
AUX Send:	3
AUX Output:	4
Group Out:	2
Cuffie:	1
Output Connectors:	XLR, Jack

### Specifiche di output

Livello Main Out (dBu)	28 dBu
Livello Aux Out (dBu)	28 dBu
Livello Group Out (dBu)	28 dBu
Impedenza uscita cuffie (ohm):	150 ohm
Livello uscita cuffie (dBm):	10 dBm

### Compressori

Compressori RCF:	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
------------------	---------------------------------------------------

### EQ

EQ in ingresso:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
Descrizione:	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving

### Mandate ausiliarie

AUX:	2 PRE / 1 PRE/POST
FX POST:	1

<b>Effetti interni</b>	Mandate effetti:	1
<b>USB Audio</b>	USB Audio Interface:	Yes
	Tipo:	B
	Tracce in riproduzione:	2
	Tracce in registrazione:	2
	Frequenza di campionamento supportata (kHz):	44.1, 48.0 kHz
<b>Altre caratteristiche</b>	Footswitch:	Yes
<b>Specifiche elettriche</b>	Alimentazione:	Internal
	Voltaggio richiesto:	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W):	70 W
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	107 mm / 4.21 inches
	Larghezza:	720 mm / 28.35 inches
	Profondità:	406 mm / 15.98 inches
	Peso:	9.5 kg / 20.94 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	201 mm / 7.91 inches
	Larghezza imballaggio:	759 mm / 29.88 inches
	Profondità imballaggio:	524 mm / 20.63 inches
	Peso imballaggio:	12.5 kg / 27.56 lbs

**CODICE**• **17140125**

F 24XR

JP

EAN 8024530018054

• **17140101**

F 24XR

EU

EAN 8024530017675

• **17140124**

F 24XR

UK

EAN 8024530018047

• **17140123**

F 24XR

US

EAN 8024530018030