

# L-PAD 8C

## TABLE DE MIXAGE 8 CANAUX

### DESCRIPTION

Avec ses 4 entrées micro au son transparent, ses 3 entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est l'outil idéal pour sonoriser de XXX. Les canaux micro offrent 2 compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Le slot polyvalent du L-PAD vous donne la possibilité d'ajouter une extension à choisir parmi les cartes optionnelles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™. Avec son design italien, le L-PAD12C est facile à attraper, transporter et utiliser quelle que soit l'application de sonorisation. On peut fixer le L-PAD 8C sur un pied de micro standard grâce à un accessoire optionnel dédié ou le monter dans un rack à l'aide d'équerres de montage optionnelles.



### CARACTÉRISTIQUES

- 4 ENTRÉES mono + 3 ENTRÉES stéréo
- 2 compresseurs (canaux 1 à 2)
- Égaliseurs 3 bandes/2 bandes
- 1 départ AUX
- Alimentation extérieure 18V~ 1000mA

**SPÉCIFICATIONS****specifications électroniques**

Réponse en fréquence :	10 Hz ÷ 55000 kHz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) :	0.030

**entrées**

Micro :	4
Plage de gain :	0 dB ÷ -50 dB
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	2 kohm
Coupe-bas :	75 Hz
Tension fantôme + 48 V :	Yes
Ligne mono :	5
Réglage du gain :	15 dB ÷ -35 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) :	10 kohm

**sorties**

Bus de mixage principal :	1
Poste de commande :	Yes
FX Send :	1
Téléphones :	1

**specifications sorties**

Impédance de sortie principale (Ohm) :	120 ohm
Niveau de sortie principal (dBu) :	22 dBu
Impédance de sortie AUX (Ohm) :	120 ohm
Niveau de sortie AUX (dBu) :	22 dBu

**compresseurs**

Compresseurs RCF :	On Input 1-2
--------------------	--------------

**equalisation**

Égaliseur des canaux d'entrée :	2 Shelving 3
---------------------------------	--------------

**depart auxiliaires**

POST FX :	1
-----------	---

**specifications électriques**

Alimentation électrique :	External
Exigences de tension :	100 V - 240 V
Consommation électrique (MAX) (W) :	24 W

<b>conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes
<b>specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	ABS
<b>taille</b>	Hauteur :	74 mm / 2.91 inches
	Largeur :	257 mm / 10.12 inches
	Profondeur :	387 mm / 15.24 inches
<b>infos colisage</b>	Hauteur du colis :	150 mm / 5.91 inches
	Largeur du colis :	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis :	310 mm / 12.2 inches
	Poids du colis :	3.53 kg / 7.78 lbs

**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **17140058**  
L-PAD 8C  
240V, UK  
EAN 8024530011550
- **17140055**  
L-PAD 8C  
240V, AU  
EAN 8024530011529
- **17140054**  
L-PAD 8C  
100V, JP  
EAN 8024530011512
- **17140037**  
L-PAD 8C  
115V, US  
EAN 8024530011314
- **17140030**  
L-PAD 8C  
230V, EU  
EAN 8024530011321