

CV 225

CABLE IGNÍFUGO PARA ALTAVOZ | 2 × 2,5 mm²

DESCRIPCIÓN

Cable ignífugo, adecuado para la transmisión de señales de audio en líneas de altavoz de 100 V para sistemas de alarma por voz que requieren la máxima seguridad contra el fuego. Hecho con 2 conductores de cobre templado con sección de 2,5 mm². Pensado para instalaciones fijas en interiores con ambiente normal o húmedo. Cubierta externa color violeta. Se vende en bobinas de 200 m.



CARACTERÍSTICAS

- Cable ignífugo
- Adecuado para la transmisión de señales de audio
- Para aplicaciones de sistemas de alarma por voz

ESPECIFICACIONES**Especificaciones generales**

Number of conductors:	2
Conductors section (sqmm):	2.5
Overall diameter (mm):	9.20
Sheath material:	Mix LSZH, quality M1
Sheath colour:	Violet
Insulation (V):	100 / 100
Standards:	CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200
Fire resistance:	PHI20
Coil length (m):	200

Cumplimiento estándar

Certificado CE:	Yes
-----------------	-----

Informaciones de envío

Peso de paquete:	0.1 kg / 0.22 lbs
------------------	-------------------

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **14380032**

CV 225

EAN 8024530012182