

WMR 50T

2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der WMR 50T ist ein 2-Wege-Wandlautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Er passt sich dank seines eleganten und unaufdringlichen Designs in jede Umgebung ein. Die hochwertigen Schallwandler sorgen für eine präzise Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums und erreichen für ihre Größe beeindruckende Schalldruckpegel. Die Wandhalterung mit integriertem Anschlussfeld sorgt für eine schnelle und einfache Installation: Sie können ganz ohne Werkzeuge den gewünschten Neigungswinkel einstellen, den Lautsprecher befestigen und danach die Anschlüsse verbinden.



FUNKTIONEN

- Dauerbelastbarkeit 40 W RMS
- Maximaler Schalldruckpegel 110 dB SPL
- Frequenzgang 80 - 20000 Hz
- 140° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- 5-Zoll-Hochleistungstieftöner
- 1-Zoll-Neodym-Kalottenhohtöner
- Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse und Stahlgitter
- Anschlussfeld in der Wandhalterung integriert

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Spezifikation | Frequenzgang (-10dB): | 80 Hz ÷ 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 110 dB |
| | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 140° |
| | Vertikaler Abstrahlwinkel: | 100° |
| | System-Empfindlichkeit: | 88 dB |
| Power sektion | Nominalimpedanz: | 8 ohm |
| | Leistungsaufnahme: | 40 W RMS |
| | Paek Power: | 160 W PEAK |
| | Empfohlener Verstärker: | 80 W |
| | Übergangsfrequenz: | 2500 |
| Schallwandler | Dome Tweeter: | 1.0" neo, 1.0" v.c |
| | Woofers: | 5.0", 1.0" v.c |
| Input/Output sektion | Eingangsbuchsen: | Euroblock |
| | Ausgangsanschlüsse: | Euroblock |
| | Transformator mit Konstantspannung: | 70/100 V |
| | Auswahl der Leistung 1: | 40 W - 250 ohm |
| | Auswahl der Leistung 2: | 20 W - 500 ohm |
| | Auswahl der Leistung 3: | 10 W - 1000 ohm |
| | Auswahl der Leistung 4: | 5 W - 2000 ohm |
| Auswahl der Leistung 5: | 2.5 W - 4000 ohm | |
| Standardkonformität | CE Zeichen: | Yes |
| Physikalische daten | Gehäuse Material: | ABS |
| | Hardware: | Wall mount bracket |
| | Gitter: | Aluminium |
| | Farbe: | Black - RAL 9005 |
| Größe | Höhe: | 349 mm / 13.74 inches |
| | Breite: | 170 mm / 6.69 inches |
| | Tiefe: | 253 mm / 9.96 inches |
| | Gewicht: | 4.6 kg / 10.14 lbs |
| Versandinformationen | Verpackung Höhe: | 278 mm / 10.94 inches |
| | Verpackung Breite: | 418 mm / 16.46 inches |
| | Verpackung Tiefe: | 308 mm / 12.13 inches |
| | Verpackungsgewicht: | 6.1 kg / 13.45 lbs |



ARTIKEL-NUMMER

- **13100051**
WMR 50T
Black - RAL 9005
EAN 8024530017460

DRAWINGS

