

RDNET CONTROL 8

MASTER-EINHEIT MIT 8 AUSGÄNGEN

BESCHREIBUNG

Das RDNet Control 8 ist ein Echtzeit-Monitor- und Steuersystem, das in der Lage ist, bis zu 256 Geräte zu verwalten (32 pro Bus bei 8 Bussen). Alle von den Slaves erfassten Daten werden über USB (bei lokaler Installation) oder Ethernet (bei entfernter Installation) an den Soundtechniker übermittelt. Die Schnittstelle kann direkt über das exklusive RDNet-Protokoll mit dem Onboard-DSP von HDL-Produkten verbunden werden. Dadurch ist es möglich, einzelne Lautsprecher oder Lautsprechergruppen, spezifische Voreinstellungen oder Änderungsparameter in Echtzeit anzusprechen. Das wichtigste Merkmal von RDNet Control 8 ist jedoch, dass eine minimale Verzögerungszeit (mindestens 5/Sek.) der gesamten Systemdatenleistung, wie RMS-Signale, Kompressoraktivitäten, Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten und Warnungen sichergestellt wird.



SPEZIFIKATIONEN**Allgemeine Spezifikationen**

Number of subnets:	8
Connectors:	RJ 45, XLR
Max number of devices (for each subnet)	32
Configuration:	PC software
PC connection:	USB (type B), Ethernet
Data storage:	SD card (max. 4 GB)
Operating voltage:	90-240 V~ 50/60Hz
Power consumption (W):	15

Standardkonformität

CE Zeichen:	Yes
-------------	-----

Physikalische Daten

Gehäuse Material:	Metal
Farbe:	Black
Rack-Einbau:	19", 1U

Größe

Höhe:	44 mm / 1.73 inches
Breite:	482 mm / 18.98 inches
Tiefe:	182 mm / 7.17 inches
Gewicht:	2.71 kg / 5.97 lbs

Versandinformationen

Verpackung Höhe:	106 mm / 4.17 inches
Verpackung Breite:	269 mm / 10.59 inches
Verpackung Tiefe:	544 mm / 21.42 inches
Verpackungsgewicht:	3.71 kg / 8.18 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **17170154**

RDNET CONTROL 8