

HD 3216

PAVILLON AVEC MOTEUR

DESCRIPTION

Diffuseur compact à haute directivité et efficacité indiqué pour la reproduction intelligible de la voix.



CARACTÉRISTIQUES

- Diffuseur à haute directivité adapté pour la reproduction intelligible de la voix
- Puissance Musicale/RMS: 38/25W
- Pression acoustique max: 122 dB/1 m
- Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale (OxV): 60° x 50°
- Construction IP 66 double isolement pour températures entre -25°C et +70°C
- Corps en ABS stabilisé UV de couleur gris RAL 7035
- Fixation en acier inox inclus
- Dimensions (B x H x L) : 310 x 165 x 290 mm

SPÉCIFICATIONS**spécifications acoustiques**

Réponse en fréquence (-10 dB) :	250 Hz ÷ 10000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	122 dB
Angle de couverture horizontale (°) :	130°
Angle de détection vertical (°) :	60°
Sensibilité du système (dB) :	108 dB

section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	8 ohm
Manipulation de tension :	25 W RMS
Manipulation de tension de crête :	100 W PEAK
Amplificateur recommandé :	50 W

hauts-parleurs

Pilote de compression :	1.5"
-------------------------	------

sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Cable
Connecteurs de sortie :	Cable

conformité standard

Degré de protection IP :	IP 66
Marquage CE :	Yes

spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	ABS
Matériel :	Stainless steel U bracket
Couleur :	Grey - RAL 7035

taille

Hauteur :	170 mm / 6.69 inches
Largeur :	315 mm / 12.4 inches
Profondeur :	295 mm / 11.61 inches
Poids :	1.45 kg / 3.2 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	305 mm / 12.01 inches
Largeur du colis :	325 mm / 12.8 inches
Profondeur du colis :	190 mm / 7.48 inches
Poids du colis :	2.61 kg / 5.75 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13133039**

HD 3216

EAN 8024530001223

DRAWINGS

