

PL 60FD

PLAFONIERA CON FONDELLO METALLICO

DESCRIZIONE

Il diffusore PL 60FD è adatto per installazione in contro-soffitto che offre elevate intelligibilità ed efficienza per l'impiego in sistemi Public Address con funzioni anche di emergenza. Utilizzando connettori ceramici (in grado di sopportare temperature fino a 650 °C), fusibili termici (con soglia a 150° C) e cablaggio interno idoneo la PL 60FD consente di non compromettere il funzionamento degli altri diffusori collegati sulla stessa linea in caso di incendio. Il diffusore è dotato di commutatore manuale (4 posizioni) per la selezione della potenza ed è indicato per la riproduzione di annunci e sottofondi musicali.



CARATTERISTICHE

- Indicato per la diffusione di messaggi di allarme
- Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6")
- Morsettiera esterna in ceramica con fusibile termico di protezione per l'integrità della linea audio
- Installazione semplice con sistema di aggancio del diffusore al fondello, tramite due molle
- Possibilità di pilotare direttamente l'altoparlante interno a 8 Ω
- Corpo e fondello in materiale antifiama in acciaio con griglia di protezione in acciaio
- Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso RAL 3020

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche

Risposta in Frequenza (-10dB):	150 Hz ÷ 15000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	105 dB
Max SPL @ 4m (dB):	93 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	150°
Angolo di copertura verticale (*):	150°
Sensibilità del sistema (dB)	94 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Potenza:	5 W RMS
Potenza di Picco:	20 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	10 W

Trasduttori

Fullrange:	6.0"
------------	------

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Ceramic screw terminals
Conessioni di uscita:	Ceramic screw terminals
Trasformatore a Tensione Costante	70/100 V
Selettore di potenza 1 (100V):	6 W - 1667 ohm
Selettore di potenza 1 (100V):	3 W - 3333 ohm

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Hardware:	Metal back cover
Griglia:	Steel
Colore:	White - RAL 9003

Dimensioni

Altezza:	150 mm / 5.91 inches
Larghezza:	230 mm / 9.06 inches
Profondità:	230 mm / 9.06 inches
Peso:	1.49 kg / 3.28 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	170 mm / 6.69 inches
Larghezza imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
Profondità imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
Peso imballaggio:	2.12 kg / 4.67 lbs

CODICE

- **13133059**

PL 60FD

White - RAL 9003

EAN 8024530006099

