

TT 08-A

PRECISION DE SURVEILLANCE ACTIVE

DESCRIPTION

Le TT08-A est le plus petit membre de la famille TT+, si bien qu'il est le plus flexible et le plus puissant produit de sa catégorie.

Adapté pour des applications live, monitoring broadcast, le TT08-A développe l'incroyable pression sonore maxi de 128 db c'est à dire 3 db au-dessus des systèmes équipés de woofers de 10" et rejoint en prestations beaucoup de systèmes équipés de woofers de 12". Le TT08-A est la solution la plus compacte et de puissance élevée pour une large série d'exigences d'amplification. Design acoustique à haute fidélité, haut-parleur en néodymium à haute qualité, puissants amplificateurs, taille compacte, poids incroyablement réduit.

Basses extrêmement profondes, réponse en fréquence très précise et linéaire. Solution idéale pour des applications live musique enregistrée et monitoring.



CARACTÉRISTIQUES

- Amplification numérique de 750 Watts (500 W pour le woofer et 250 W pour le moteur néodymium)
- Ample angle de couverture à directivité constante
- Woofer de haute puissance avec bobine de 64 mm et aimant néodymium
- Moteur avec bobine de 44 mm avec membrane en titane
- Entrée avec connecteurs de haute qualité
- Soft limiter à protection RMS
- Meilleur rapport puissance /dimension dans sa catégorie
- Deux angles différents pour monitoring nearfield ou longfield, pole mount, fly bar, points latéraux d'accroche MIO
- La solution idéale pour monitoring broadcast, installation théâtre, front de scène et sonorisation multi zone

SPÉCIFICATIONS

specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	128 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	90°
	Angle de détection vertical (°) :	60°
hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofers :	8" neo, 2.5" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	1700 Hz
	Protections :	Thermal, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Side/floor coupling
section alimentation	Puissance totale :	1500 W Peak, 750 W RMS
	Hautes fréquences :	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences :	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	2 x fly tracks
	Montage sur pied/embase :	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	430 mm / 16.93 inches
	Largeur :	270 mm / 10.63 inches
	Profondeur :	303 mm / 11.93 inches
	Poids :	11.6 kg / 25.57 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	520 mm / 20.47 inches
	Largeur du colis :	405 mm / 15.94 inches
	Profondeur du colis :	365 mm / 14.37 inches
	Poids du colis :	13.2 kg / 29.1 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000120**

TT 08-A

115V

EAN 8024530008215

• **13000116**

TT 08-A

220-240V

EAN 8024530008178