

# L-PAD 8CX

## TABLE DE MIXAGE 8 CANAUX AVEC EFFETS

### DESCRIPTION

Avec ses six entrées micro au son transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est l'outil idéal pour sonoriser de petits groupes, des conférences, des réunions d'entreprise et toutes les applications nécessitant le mixage de différentes sources. Les canaux micro offrent quatre compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Les traitements internes à DSP avec 99 presets d'effets précis et chauds sont parfaits pour améliorer le rendu sonore global. Le slot polyvalent du L-PAD vous donne la possibilité d'ajouter une extension à choisir parmi les cartes optionnelles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™. Avec son design italien, le L-PAD12C est facile à attraper, transporter et utiliser quelle que soit l'application de sonorisation.



### CARACTÉRISTIQUES

- 4 ENTRÉES mono + 3 ENTRÉES stéréo
- 2 compresseurs (canaux 1 à 2)
- Alimentation extérieure PSU 18V~ 1000mA
- Effets numériques internes avec 99 presets

## SPÉCIFICATIONS

**specifications électroniques** Réponse en fréquence : 10 Hz ÷ 55000 kHz

**entrées**

Micro :	4
Plage de gain :	0 dB ÷ -50 dB
Impédance entrées de microphone (KOhm) :	2 kohm
Coupe-bas :	75 Hz
Tension fantôme + 48 V :	Yes
Ligne mono :	5
Réglage du gain :	15 dB ÷ -35 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm) :	10 kohm

**sorties**

Bus de mixage principal :	1
Poste de commande :	Yes
FX Send :	1
Sortie AUX :	1
Téléphones :	1

**specifications sorties**

Impédance de sortie principale (Ohm) :	120 ohm
Niveau de sortie principal (dBu) :	22 dBu
Impédance de sortie AUX (Ohm) :	120 ohm
Niveau de sortie AUX (dBu) :	22 dBu

**compresseurs** Compresseurs RCF : On input 1 - 2

**equalisation** Égaliseur des canaux d'entrée : 2 Shelving 3

**depart auxiliaires** POST FX : 1

**effets internes** Effets Send : 99

**specifications electriques**

Alimentation électrique :	External
Exigences de tension :	100 V - 240 V
Consommation électrique (MAX) (W) :	24 W

<b>conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes
<b>specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	ABS
<b>taille</b>	Hauteur :	74 mm / 2.91 inches
	Largeur :	257 mm / 10.12 inches
	Profondeur :	387 mm / 15.24 inches
	Poids :	2.67 kg / 5.89 lbs
<b>infos colisage</b>	Hauteur du colis :	150 mm / 5.91 inches
	Largeur du colis :	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis :	310 mm / 12.2 inches
	Poids du colis :	3.67 kg / 8.09 lbs

**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **17140059**  
L-PAD 8CX  
240V, UK  
EAN 8024530011567
- **17140053**  
L-PAD 8CX  
240V, AU  
EAN 8024530011505
- **17140052**  
L-PAD 8CX  
100V, JP  
EAN 8024530011499
- **17140038**  
L-PAD 8CX  
115V, US  
EAN 8024530011307
- **17140031**  
L-PAD 8CX  
220-240V, EU  
EAN 8024530011291