

# F 24XR

## 24-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

### BESCHREIBUNG

Das F 24XR bietet 18 Mikrofoneingänge mit Vorverstärker, 16 Mono-Line-Eingänge, 4 Stereo-Line-Eingänge plus Multieffekte und Aufnahmefunktion über USB, sowie symmetrische +28dB Main-Ausgänge (Stereo XLR + TRS) und 6 Kompressoren mit Einzelregler. Die Mono-Kanäle verfügen über einen 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz, die Stereo-Kanäle über einen 3-Band-EQ. Das Mischpult bietet 16 interne PRO DSP-Presets, zwei Stereo-Ausgangs-Busse und 4 Aux-Sends (2 Pre-Fader, 1 Pre-/Post-Fader, 1 Post-Fader). Es ist außerdem mit



### FUNKTIONEN

- Stabiles Metallgehäuse
- Integrierter PRO DSP FX-Prozessor mit 16 Presets
- Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe über USB
- Symmetrischer Signalweg von Eingang zu Ausgang (Main)
- 6 Kompressoren mit Einzelregler
- Mono-Kanäle mit 3-Band-EQ mit wählbarer Mittenfrequenz
- Robustes, kompaktes und attraktives Design
- Robustes, kompaktes und attraktives Design
- Konzipiert und entwickelt in Italien
- Internes Universalnetzteil

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Elektronische spezifikationen</b>	Frequenzgang:	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu	<0,02% A-Weighted
	Ausgangspegel(% A-Gewichtet):	
<b>Eingänge</b>	Channels:	24
	Mic:	18
	Gainbereich:	0 dB ÷ -50 dB
	Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet):	-124 dBu A-Weighted
	Mikrofon Eingangsimpedanz (kOhm):	14 kohm
	Hochpass:	80 Hz
	Phantom Speisung +48V:	Yes
	Mono Linie:	16
	Gainauswahl:	20 dB ÷ -30 dB
	Line-Eingangsimpedanz (kOhm):	21 kohm
	HI-Z Eingänge:	1
	HI-Z Line-Eingangsimpedanz (MOhm)	1 Mohm
	Stereo Line:	4
	Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
	Stereo Eingangs-Impedanz (kOhm):	14 kohm
	Input Connectors:	XLR, Jack, RCA
	<b>Ausgänge</b>	Main Mix:
Kontrollraum:		Yes
FX Send:		1
AUX Send:		3
Aux Ausgang:		4
Gruppen Ausgang:		2
Köpfungörer		1
Output Connectors:		XLR, Jack
<b>Soezifikationen (Ausgang)</b>	Main-Out Pegel (dBu):	28 dBu
	Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu):	28 dBu
	Gruppen Ausgangs Pegel (dBu):	28 dBu
	Köpfungörer Ausgang Impedanz (Ohm)	150 ohm
	Köpfungörer Ausgang Level (dBm):	10 dBm
<b>Kompressoren</b>	RCF Kompressoren:	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
<b>EQ</b>	Eingangskanäle EQ:	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Beschreibung:	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
<b>Aux sends</b>	AUX:	2 PRE / 1 PRE/POST
	FX Post:	1

<b>Interne effekte</b>	Send-Effekte:	1
<b>USB-Audio</b>	USB Audio Interface:	Yes
	Typ:	B
	Play trk:	2
	Aufnahme-Spur:	2
	Unterstützte Sampling-Rate (kHz):	44.1, 48.0 kHz
<b>Weitere funktionen</b>	Fusschalter:	Yes
<b>Elektrische spezifikationen</b>	Stromversorgung:	Internal
	Benötigte Spannung:	100 V - 240 V
	Stromverbrauch (MAX (W)):	70 W
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	107 mm / 4.21 inches
	Breite:	720 mm / 28.35 inches
	Tiefe:	406 mm / 15.98 inches
	Gewicht:	9.5 kg / 20.94 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	201 mm / 7.91 inches
	Verpackung Breite:	759 mm / 29.88 inches
	Verpackung Tiefe:	524 mm / 20.63 inches
	Verpackungsgewicht:	12.5 kg / 27.56 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**

• **17140125**

F 24XR

JP

EAN 8024530018054

• **17140101**

F 24XR

EU

EAN 8024530017675

• **17140124**

F 24XR

UK

EAN 8024530018047

• **17140123**

F 24XR

US

EAN 8024530018030