

L-PAD 24CX

TABLE DE MIXAGE 24 CANAUX AVEC EFFETS

DESCRIPTION

Le L-PAD 24CX USB est un mixeur 24 canaux 4 bus qui offre 18 entrées micro/ligne, 4 entrées stéréo, 4 sorties de groupes, des égaliseurs, 8 compresseurs et des effets internes pour toutes les applications de sonorisation et de live. Il propose 18 entrées micro sur XLR, qui garantissent un son transparent et un niveau de bruit extrêmement faible, ou 16 entrées ligne mono, chacune équipée d'un départ/retour d'insert et d'un égaliseur 3 bandes avec médium semi-paramétrique. Il offre aussi 4 canaux stéréo avec égaliseur 4 bandes, 4 sous-groupes, des faders 60 mm extrêmement doux et robustes et 4 départs auxiliaires par canal dont 2 commutables pré/post. Le L-PAD 24CX USB possède toutes fonctionnalités dont vous avez besoin pour mixer n'importe quel concert.



CARACTÉRISTIQUES

- 18 entrées MICRO/LIGNE, 4 entrées STÉRÉO
- 8 compresseurs à bouton unique (canaux 1 à 8)
- 4 retours AUX STÉRÉO
- Égaliseur 3 bandes avec médium semi-paramétrique dans les canaux micro
- Égaliseur avec 4 bandes fixes dans les canaux ligne stéréo
- 4 départs AUX par canal dont 2 commutables PRÉ/POST fader
- 4 SOUS-GROUPES
- Effets à DSP 24 bits avec 99 presets
- Port USB pour l'enregistrement et la lecture avec un PC

SPÉCIFICATIONS

specifications électroniques

Réponse en fréquence : 20 Hz ÷ 20000 kHz

entrées

Micro : 18
 Plage de gain : 0 dB ÷ 50 dB
 Impédance entrées de microphone (KOhm) : 10 kohm
 Coupe-bas : 75 Hz
 Tension fantôme + 48 V : Yes
 Ligne mono : 4
 Réglage du gain : 20 dB ÷ 30 dB
 Impédance entrée de ligne (KOhm) : 1 kohm

sorties

Bus de mixage principal : 1
 Poste de commande : Yes
 FX Send : 1
 AUX-Send : 1
 Sortie AUX : 4
 Téléphones : 2
 2 Piste : Yes

specifications sorties

Niveau de sortie principal (dBu) : 28 dBu
 Niveau de sortie AUX (dBu) : 22 dBu
 Niveau de sortie de groupe (dBu) : 22 dBu

equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée : 1 Semi Parametric / 2 Shelving 3

depart auxiliaires

AUX : 2 POST / 2 PRE/POST
 POST FX : 1

effets internes

Effets Send : 1

USB audio

Type : B
 Lire piste : 2
 Pis. enr. : 2
 Formats de lecture pris en charge : wave
 Format d'enreg. pris en charge : wave

autres caractéristiques	Pédale de commande:	Yes
specifications électriques	Alimentation électrique :	Internal
	Exigences de tension :	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W) :	70 W
conformité standard	Marquage CE :	Yes
specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	85 mm / 3.35 inches
	Largeur :	735 mm / 28.94 inches
	Profondeur :	460 mm / 18.11 inches
	Poids :	9.7 kg / 21.38 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	155 mm / 6.1 inches
	Largeur du colis :	830 mm / 32.68 inches
	Profondeur du colis :	540 mm / 21.26 inches
	Poids du colis :	11.67 kg / 25.73 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17140072**
L-PAD 24CX
90-240V, US
EAN 8024530012281
- **17140071**
L-PAD 24CX
90-240V, EU
EAN 8024530012274
- **17140070**
L-PAD 24CX
240V, UK
EAN 8024530012267
- **17140069**
L-PAD 24CX
240V, AU
EAN 8024530012250
- **17140068**
L-PAD 24CX
100V, JP
EAN 8024530012243