

# HD 15-A

## ENCEINTE ACTIVE A DEUX VOIES

### DESCRIPTION

Le HD 15-A est un produit unique dans sa catégorie. Le moteur à chambre de compression professionnel avec dôme conçu sur mesure et bobine mobile haute puissance offre une clarté de la voix et une projection sonore exceptionnelles. Le haut-parleur de graves de 15 pouces offre une réponse extrêmement linéaire et un contrôle précis dans l'extrême-grave. L'amplificateur délivre 1400 watts et est contrôlé par un puissant DSP qui prend en charge le crossover, l'égalisation, les algorithmes FIRPHASE, le limiteur progressif et la protection des transducteurs.



### CARACTÉRISTIQUES

- 130 dB SPL maxi
- Amplification 2 voies, puissance crête 1400 W
- Traitement DSP avec FIRPHASE
- Moteur à compression à membrane titane 1,0 pouce, bobine mobile 1,75 pouce
- Haut-parleur grave de 15 pouces, grande puissance
- Coffret composite léger
- Pavillon à dispersion large et directivité constante, 90 °x60
- Amplificateur de Classe D silencieux sans ventilation

## SPÉCIFICATIONS

|                                   |                                       |   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :                | 45 Hz ÷ 20000 Hz                          |
|                                   | SPL max. @ 1m (dB) :                  | 130 dB                                    |
|                                   | Angle de couverture horizontale (°) : | 90°                                       |
|                                   | Angle de détection vertical (°) :     | 60°                                       |
| <b>hauts-parleurs</b>             | Pilote de compression :               | 1.0", 1.75" v.c                           |
|                                   | Woofer :                              | 15", 2.5" v.c                             |
| <b>sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :                     | bal/unbal                                 |
|                                   | Connecteurs d'entrée :                | XLR, Jack                                 |
|                                   | Connecteurs de sortie :               | XLR                                       |
|                                   | Sensibilité d'entrée :                | -2 dBu/+4 dBu                             |
|                                   | Micro : Sensibilité d'entrée :        | -32 dBu                                   |
| <b>section processeur</b>         | Fréquences de recouvrement :          | 1800 Hz                                   |
|                                   | Protections :                         | Thermal, RMS                              |
|                                   | Limiteur :                            | Soft Limiter                              |
|                                   | Commandes :                           | Volume, Boost, Mic/Line                   |
| <b>section alimentation</b>       | Puissance totale :                    | 1400 W Peak, 700 W RMS                    |
|                                   | Hautes fréquences :                   | 400 W Peak, 200 W RMS                     |
|                                   | Basses fréquences :                   | 1000 W Peak, 500 W RMS                    |
|                                   | Système de refroidissement :          | Convection                                |
|                                   | Connexions :                          | VDE                                       |
| <b>conformité standard</b>        | Marquage CE :                         | Yes                                       |
| <b>spécifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson :         | PP Composite                              |
|                                   | Matériel :                            | 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side |
|                                   | Poignées :                            | 1 Top, 2 Side                             |
|                                   | Grille :                              | Steel                                     |
|                                   | Couleur :                             | Black                                     |
| <b>taille</b>                     | Hauteur :                             | 714 mm / 28.11 inches                     |
|                                   | Largeur :                             | 442 mm / 17.4 inches                      |
|                                   | Profondeur :                          | 397 mm / 15.63 inches                     |
|                                   | Poids :                               | 22 kg / 48.5 lbs                          |
| <b>infos colisage</b>             | Hauteur du colis :                    | 700 mm / 27.56 inches                     |
|                                   | Largeur du colis :                    | 450 mm / 17.72 inches                     |
|                                   | Profondeur du colis :                 | 500 mm / 19.69 inches                     |
|                                   | Poids du colis :                      | 24.5 kg / 54.01 lbs                       |



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000590**

HD 15-A

115V

EAN 8024530016678

• **13000589**

HD 15-A

230V

EAN 8024530016647





