

TTS 26-A

AKTIVER HIGH POWER SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

The TTS26-A is a very compact powerful subwoofer designed for a variety of professional fixed or portable sound applications.

It is the perfect complement the TTL11A column array system. Two high power 15" neodymium woofers powered by a 3400 W digital amplifier deliver a perfect and bass punch for live music applications.



FUNKTIONEN

- 3400 W digital amplifiers
- 2 x 15" high power neodymium woofers
- 96 kHz, 32 bit DSP processing
- Remote monitoring and control
- Time delay alignment
- Cardioid preset for groups
- Tour grade cabinet
- Maximum output per size on market
- RDNet on board

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	140 dB
Schallwandler	Woofer:	2 x 15" neo, 4.0" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	120 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	90 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, Excurs., RMS
	Limitier:	Soft Limiter
	Steuerung:	DSP Controlled
	RDNet:	Yes
Power Section	Gesamtleistung:	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	6800 W Peak, 3400 W RMS
	Kühlung:	Convection/Forced
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	TTL11A Ready
	Griffe:	4 side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	460 mm / 18.11 inches
	Breite:	900 mm / 35.43 inches
	Tiefe:	700 mm / 27.56 inches
	Gewicht:	72.5 kg / 159.83 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	460 mm / 18.11 inches
	Verpackung Breite:	900 mm / 35.43 inches
	Verpackung Tiefe:	700 mm / 27.56 inches
	Verpackungsgewicht:	80.5 kg / 177.47 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000241**

TTS 26-A

90-240V

EAN 8024530008901

