

TT 08-A

AKTIVER 2-WEGE MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der TT08-A Lautsprecher ist die kompakteste und leistungsfähigste Lösung für eine Vielzahl von Beschallungsaufgaben.

Er bietet Hi-Fi Akustik-Niveau dank hochwertigsten Neodym-Lautsprechern und leistungsfähigen Digitalverstärkern mit äußerst linearer und präziser Klangwiedergabe und hervorragender Bass-Wiedergabe..



FUNKTIONEN

- 750 W Schaltnetzteil-Endstufe
- Breite und konstante Abstrahlung
- 8" High Power Neodymwoofer, 64 mm coil
- 1" Neodymkompressionstreiber, Titanschwingspule, 44 mm
- Hochwertige analoge Eingangsstufe
- Soft Limiter und RMS Limiter
- Maximaler Output bei geringer Größe

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofer:	8" neo, 2.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	1700 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Side/floor coupling
Power Section	Gesamtleistung:	1500 W Peak, 750 W RMS
	HF Bereich:	500 W Peak, 250 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2 x fly tracks
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	430 mm / 16.93 inches
	Breite:	270 mm / 10.63 inches
	Tiefe:	303 mm / 11.93 inches
	Gewicht:	11.6 kg / 25.57 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	520 mm / 20.47 inches
	Verpackung Breite:	405 mm / 15.94 inches
	Verpackung Tiefe:	365 mm / 14.37 inches
	Verpackungsgewicht:	13.2 kg / 29.1 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000120**

TT 08-A

115V

EAN 8024530008215

• **13000116**

TT 08-A

220-240V

EAN 8024530008178