AM 1064

AMPLIFICATORE MIXER

Descrizione

AM 1064 è un amplificatore-mixer con potenza 60 W avente 3 ingressi audio. L'ingresso 1 dispone di alimentazione Phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale “VOX”. I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD – MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ohm) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore).

Caratteristiche

› Amplificatore mixer 60W con 3 ingressi
› 3 ingressi XLR
› funzione VOX e alimentazione Phantom su ingresso 1
› Doppio connettore RCA supplementare su ingresso 3
› Input ausiliario con doppio connettore RCA
› Funzione DUCKING per il controllo del livello dell'ingresso ausiliario
› Output su connettore RCA che invia lo stesso segnale mandato all'amplificatore
› Input su connettore RCA che connette un dispositivo esterno direttamente all'amplificatore interno
› Uscita per diffusori acustici disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ohm) che a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore)

Codice

12135081	AM 1064		220-240/115 V Black	EAN 8024530007621

AM 1064

AMPLIFICATORE MIXER

Line Art 2D







SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Potenza in uscita	1 x 60 W @ 4 ohm
	Risposta in Frequenza (-3dB)	60 Hz - 15 Hz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<1.5 %
Sezione di input	Numero di input totali	5
	Bilanciato	3
	Sbilanciato	5
	Mono	4
	Stereo	2
	Ingressi Line	2
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	3
	Connessioni Mic+Line	RCA, XLR
	Phantom Mic+Line	18 V DC
	VOX:	Yes
	General Purpose Inputs (GPI)	1
Sezione di output	Numero uscite di segnale	1
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	Controlli di tono	Yes
Configurazione e controllo	Configurazione	Front panel
	Priorità	Yes

AM 1064

AMPLIFICATORE MIXER

Protezioni	Raffreddamento:	Convection
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	External
	Consumo di energia (W)	170 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	431 mm / 16.97 inches
	Profondità	385 mm / 15.16 inches
	Peso	5.6 kg / 12.35 lbs