



AM 1064

MIXEUR/AMPLIFICATEUR



Description

L'AM 1064 est un mixeur/amplificateur de 60 watts avec 3 entrées audio. Équipée d'une alimentation fantôme, l'entrée 1 peut prendre la priorité sur les autres entrées audio soit manuellement, grâce à une commande externe, soit de façon automatique grâce au circuit « VOX ». Les paires de connecteurs RCA permettent de raccorder des sources stéréo (asymétriques) telles qu'un lecteur MP3 et/ou CD, un tuner, etc. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ohm minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 - 70 V).

Caractéristiques

- › 60W 3-inputs Mixer-Amplifie
- › 3 XLR input
- › VOX facility and Phantom power supply on input 1
- › Audio input 3 also with dual RCA connector
- › Aux input on dual RCA connector
- › DUCKING Control to adjust the Aux in level
- › Audio output (with RCA connector) that sends the same signal routed to the internal amplifier
- › Audio input (with RCA connector) to connect an external device directly to the internal power amplifier
- › Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance (min. 4 Ohm)

Numéro De Pièce

12135081 AM 1064

220-240/115 V Black

EAN 8024530007621

Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AM 1064

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Specifications amplification | Sortie de tension | 1 x 60 W @ 4 ohm |
| | Réponse en fréquence (-3 dB) | 60 Hz ÷ 15 Hz |
| | Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz | <1.5 % |
| Section entrées | Nombre total d'entrées | 5 |
| | Équilibré | 3 |
| | Asymétrique | 5 |
| | Mono | 4 |
| | Stereo | 2 |
| | Entrées de ligne | 2 |
| | Connecteurs de ligne | RCA |
| | Entrées micro + ligne | 3 |
| | Connecteurs micro + ligne | RCA, XLR |
| | Alimentation fantôme micro + ligne | 18 V DC |
| Section sortie | VOX: | Yes |
| | Entrées d'utilité générale (GPI) | 1 |
| | Numéro de sortie du signal | 1 |
| | Connecteurs de sortie du signal | RCA |
| Processing | Connecteurs de sortie de tension | Euroblock |
| | Réglages de tonalité | Yes |
| | Configuration | Front panel |
| Configuration et contrôle | Priorité | Yes |
| | Protections | Système de refroidissement |
| Court-circuit | | Yes |
| Thermique | | Yes |
| CC | | Yes |
| Fusibles | | Yes |
| Alimentation requise | Tension de service | 220-240/115 V- 50/60Hz |
| | Réglage de la tension | External |
| | Consommation électrique (W) | 170 W |
| Conformité standard | Safety agency | CE compliant |



AM 1064

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Specifications physiques

Taille

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Matériau du cabinet/caisson | Metal |
| Couleur | Black |
| Montage en rack | 19", 2U |
| Hauteur | 88 mm / 3.46 inches |
| Largeur | 431 mm / 16.97 inches |
| Profondeur | 385 mm / 15.16 inches |
| Poids | 5.6 kg / 12.35 lbs |