

ART 712-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

ART 712-A MK5 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression 44,45 mm offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 304,8 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

Caractéristiques

- > SPL max: 129 dB
- > Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- > Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- > Traitement DSP innovant
- > moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 44,45 mm
- > Woofer 304,8 mm
- > Technologie FIRPHASE
- > XBOOST Optimiseur de basses fréquences

Numéro De Pièce

13000823 ART 712-A MK5 13000854 ART 712-A MK5


220-240 V 100-120 V Black Black EAN 8024530021450 EAN 8024530021528




ART 712-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D







SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence

SPL max. @ 1m

Angle de couverture horizontale
Angle de détection vertical

Hauts-parleurs

Pilote de compression

Woofer

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée Connecteurs d'entrée

Connecteurs de sortie

Sensibilité d'entrée Micro : Sensibilité d'entrée

Section processeur

Fréquences de recouvrement

Protections Limiteur

Commandes

Section alimentation

Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences

Système de refroidissement

Connexions

Conformité standard

Specifications physiques

Safety agency Matériel

Poignées

Montage sur pied/embase

Couleur

Taille

Hauteur Largeur Profondeur Poids 50 Hz ÷ 20000 Hz

129 dB 90° 60°

> 1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c

bal/unbal XLR, Jack XLR

-2 dBu/+4 dBu -32 dBu 1600

Thermal, RMS Soft Limiter

Volume, Boost, MIC/Line

1400 W Peak 400 W Peak 1000 W Peak Convection VDE

CE compliant 2 x M10

1 on top, 1 each side

Yes Black

637 mm / 25.08 inches 387 mm / 15.24 inches 363 mm / 14.29 inches 17.8 kg / 39.24 lbs

Spécifications Page 2 of 3



ACCESSOIRES

Accroche / Montage

AC PMX133602328024530010058AC PRO-FS133601098024530006471AC PRO-PM133601108024530006488H-BR 2X ART 712133601048024530015855PM-KIT M20133600678024530014599CVR ART 722133601148024530010669

Protections

Spécifications Page 3 of 3