ART 712-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Descrizione

L'ART 712-A MK5 è un prodotto unico nella sua categoria. Il driver a compressione da 1,75″ offre una chiarezza vocale ottimale. Il woofer da 12″ offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatoredue canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei trasduttori.

Caratteristiche

- Livello di pressione acustica max. 129 dB
- Amplificatore due canali da 1400 W
- Tromba a direttività costante 90° x 60°
- Elaborazione DSP innovativa
- Driver di compressione da 1″, bobina mobile da 1,75″
- Woofer da 12″
- Tecnologia FIRPHASE
- XBOOST Potenziatore delle basse frequenze

Codice

13000823	ART 712-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021450
13000854	ART 712-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021528

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ART 712-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, MIC/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak
	Alte Frequenze	400 W Peak
	Basse frequenze	1000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	2 x M10
	Maniglie	1 on top, 1 each side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	637 mm / 25.08 inches
	Larghezza	387 mm / 15.24 inches
	Profondità	363 mm / 14.29 inches
	Peso	17.8 kg / 39.24 lbs

ACCESSORI

Protezioni	CVR ART 722	13360114	8024530010669
Rigging / Meccaniche	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR 2X ART 712	13360104	8024530015855
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599