

ART 715-A MK5

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

DESCRIPTION

ART 715-A MK5 est un produit unique dans sa catégorie. Le diffuseur à compression 44,45 mm offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer 381 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avantgarde. L'amplificateur d'une puissance de 1400watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.



CARACTÉRISTIQUES

- SPL max: 130 dB
- Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- Traitement DSP innovant
- moteur à dôme titane 25,4 mm ; V.C. 44,45 mm
- Woofer 381 mm
- Technologie FIRPHASE
- XBOOST Optimiseur de basses fréquences

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Spécifications acoustiques | Réponse en fréquence : | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m: | 130 dB |
| | Angle de couverture horizontale: | 90° |
| | Angle de détection vertical: | 60° |
| Hauts-parleurs | Pilote de compression : | 1 x 1.0", 1.75" v.c |
| | Woofers : | 15", 2.5" v.c |
| Sections entrées/sorties | Signal d'entrée : | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée : | XLR, Jack |
| | Connecteurs de sortie : | XLR |
| | Sensibilité d'entrée : | -2 dBu/+4 dBu |
| | Micro : Sensibilité d'entrée : | -32 dBu |
| Section processeur | Fréquences de recouvrement : | 1600 |
| | Protections : | Thermal, RMS |
| | Limiteur : | Soft Limiter |
| | Commandes : | Volume, Boost, MIC/Line |
| Section alimentation | Puissance totale : | 1400 W Peak |
| | Hautes fréquences : | 400 W Peak |
| | Basses fréquences : | 1000 W Peak |
| | Système de refroidissement : | Convection |
| | Connexions : | VDE |
| Conformité standard | Safety agency: | CE compliant |
| Spécifications physiques | Matériel : | 2 x M10 |
| | Poignées : | 1 on top, 1 each side |
| | Montage sur pied/embase: | Yes |
| | Couleur : | Black |
| Taille | Hauteur : | 708 mm / 27.87 inches |
| | Largeur : | 437 mm / 17.2 inches |
| | Profondeur : | 389 mm / 15.31 inches |
| | Poids : | 19.6 kg / 43.21 lbs |
| Infos colisage | Hauteur du colis : | 750 mm / 29.53 inches |
| | Largeur du colis : | 500 mm / 19.69 inches |
| | Profondeur du colis : | 440 mm / 17.32 inches |
| | Poids du colis : | 23 kg / 50.71 lbs |



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000855**

ART 715-A MK5

100-120V

EAN 8024530021535

• **13000824**

ART 715-A MK5

220-240V

EAN 8024530021467

ACCESSOIRES

| | | |
|---|--|--|
|  | AC PMX POLE MOUNT M20 | NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058 |
|  | AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND | NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471 |
|  | AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT | NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488 |
| | COVER CVR ART 725 | NUMÉRO DE PIÈCE 13360115 EAN: 8024530010676 |
|  | HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 715 | NUMÉRO DE PIÈCE 13360105 EAN: 8024530012939 |
|  | POLE MOUNT KIT PM-KIT M20 | NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599 |