

ART 715-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE



Descrizione

L'ART 715-A MK5 è un prodotto unico nella sua categoria. Il driver a compressione da 1,75" offre una chiarezza vocale ottimale. Il woofer da 15" offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatoredue canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei trasduttori.

Caratteristiche

- > Livello di pressione acustica max. 130 dB
- > Amplificatore due canali da 1400 W
- > Tromba a direttività costante 90° x 60°
- > Elaborazione DSP innovativa
- > Driver di compressione da 1", bobina mobile da 1,75"
- > Woofer da 15"
- > Tecnologia FIRPHASE
- $\ \ \, \text{XBOOST potenziatore delle basse frequenze} \\$

Codice


13000824 ART 715-A MK5 13000855 ART 715-A MK5 220-240 V 100-120 V Black Black EAN 8024530021467 EAN 8024530021535





Line Art 2D

Sezione Input/Output

Sezione del processore







SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche Risposta in Frequenza 45 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL @ 1m 130 dB Angolo di copertura orizzontale 90°

Angolo di copertura verticale 60°

Trasduttori Driver a compressione 1 x 1.0", 1.75" v.c Woofer 1 x 15", 2.5" v.c

Segnale di Ingresso bal/unbal Connettori in ingresso XLR, Jack

Connettori in ingresso XLR, Jack
Connessioni di uscita XLR
Connessioni di uscita XLR

Sensibilità di ingresso -2 dBu/+4 dBu Sensibilità di ingresso Mic -32 dBu Freguenza di crossover 1600

Protezioni Thermal, RMS

Limiter Soft Limiter
Controlli Volume, Boost, MIC/Line

Sezione di potenza Potenza Totale 1400 W Peak

Alte Frequenze 400 W Peak
Basse frequenze 1000 W Peak
Raffreddamento: Convection
Connessioni VDE

Conformità agli standardStandard di sicurezzaCE compliantSpecifiche fisicheHardware2 x M10

Maniglie 1 on top, 1 each side

Pole mount/Cap Yes
Colore Black

DimensioniAltezza708 mm / 27.87 inchesLarghezza437 mm / 17.2 inches

 Larghezza
 437 mm / 17.2 inches

 Profondità
 389 mm / 15.31 inches

 Peso
 19.6 kg / 43.21 lbs

Specifiche Tecniche Page 2 of 3



Protezioni C

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

CVR ART 725	13360115	8024530010676
AC PMX	13360232	8024530010058
AC PRO-FS	13360109	8024530006471
AC PRO-PM	13360110	8024530006488
H-BR 2X ART 715	13360105	8024530012939
PM-KIT M20	13360067	8024530014599

Specifiche Tecniche Page 3 of 3