

# ART 745-A MK5

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE

## DESCRIZIONE

L'ART 745-A MK5 non ha rivali nella sua categoria. Il driver a compressione con cupola in titanio da 4.0" e magnete al neodimio offre una chiarezza vocale unica e una proiezione del suono costante su tutta l'area d'ascolto. Il woofer da 15" al neodimio offre una risposta estremamente lineare e un controllo preciso delle basse frequenze. I trasduttori sono prodotti utilizzando le più avanzate tecnologie di assemblaggio. L'amplificatore a due canali eroga 1400 W ed è controllato da un DSP che si occupa del crossover, dell'equalizzazione, del controllo di fase, del soft limiting e delle protezioni dei singoli trasduttori.



## CARATTERISTICHE

- Livello di pressione acustica max. 133 dB
- Amplificatore due canali da 1400 W
- Tromba a direttività costante 90° x 60°
- Elaborazione DSP innovativa
- Driver di compressione al Neodymio da 1", bobina mobile da 4.0"
- Woofer al Neodymio da 15"
- Tecnologia FIRPHASE
- XBOOST Potenziatore delle basse frequenze

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione	1 x 1.0" neo, 4.0" v.c
	Woofers	1 x 15" neo, 3.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover	650
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Boost, MIC/Line
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	1400 W Peak
	Alte Frequenze	400 W Peak
	Basse frequenze	1000 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	2 x M10
	Maniglie	1 on top, 1 each side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza	708 mm / 27.87 inches
	Larghezza	437 mm / 17.2 inches
	Profondità	389 mm / 15.31 inches
	Peso	18.8 kg / 41.45 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	750 mm / 29.53 inches
	Larghezza imballaggio	500 mm / 19.69 inches
	Profondità imballaggio	440 mm / 17.32 inches
	Peso imballaggio	22 kg / 48.5 lbs



**CODICE**

• **13000858**

ART 745-A MK5

100-120V

EAN 8024530021566

• **13000827**

ART 745-A MK5

220-240V

EAN 8024530021498

**ACCESSORI**

AC PMX POLE MOUNT M20

CODICE

**13360232**

EAN:

8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CODICE

**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

**13360110**

EAN:

8024530006488

COVER CVR ART 725

CODICE

**13360115**

EAN:

8024530010676



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 715

CODICE

**13360105**

EAN:

8024530012939



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

**13360067**

EAN:

8024530014599