

AYRA FOUR

MONITOR PROFESIONAL ACTIVO DE DOS VÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Diseño verdaderamente activo en clase AB con 35 W + 20 W
- Respuesta en frecuencia de 60 a 20.000 Hz
- Guía de onda de directividad precisa para el agudo
- Panel de entrada con extensas funcionalidades
- Altavoz de fibra de vidrio de 4"
- Tweeter de cúpula blanda de 1"
- Diseño de caja para evitar las reflexiones
- Puerto de sintonía de baja distorsión

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	SPL máx. a 1 m	104 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	110°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1.0", 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	4.0"
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack, RCA
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	2200 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	HF Adjust
Sección de potencia	Potencia total	110 W Peak, 55 W RMS
	Agudos	40 W Peak, 20 W RMS
	Bajas frecuencias	70 W Peak, 35 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Color	Black
Tamaño	Altura	225 mm / 8.86 inches
	Ancho	145 mm / 5.71 inches
	Profundidad	203 mm / 7.99 inches
	Peso	9.37 kg / 20.66 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	303 mm / 11.93 inches
	Anchura de paquete	389 mm / 15.31 inches
	Profundidad de paquete	257 mm / 10.12 inches
	Peso de paquete	11 kg / 24.25 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13041031**
AYRA FOUR
115V, Black
EAN 8024530010935
- **13041030**
AYRA FOUR
220-240V, Black
EAN 8024530010928



ACCESORIOS



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

13360102
8024530006402