AYRA PRO6

MONITEURS DE STUDIO PROFESSIONNELS ACTIF DEUX VOIES

Description

Le moniteur de studio AYRA PRO 6 fonctionne parfaitement dans n'importe quel environnement d'écoute. Qu'il s'agisse de petites ou grandes structures de production, il reste absolument neutre. Il assure une écoute de contrôle précise et constitue pour l'ingénieur du son ou le producteur un outil vraiment neutre pour analyser les enregistrements et optimiser le mixage. C'est pour cette raison que nous l'avons baptisé PRO. Doté d'un puissant DSP interne dédié pour optimiser la réponse en fréquence et la dynamique, fonctionnant en tandem avec le traitement exclusif RCF FiRPHASE et des composants sélectionnés, l'AYRA PRO est le premier moniteur de studio de sa catégorie à afficher une exceptionnelle rotation de phase de 0°.

Caractéristiques

- Réponse en fréquence 45 Hz - 20 kHz
- Réponse en phase 0°
- Amplification Classe D 80 W + 40 W
- Haut-parleur grave en composite de fibre de verre de 6.5 pouces
- Tweeter à dôme souple de 1 pouce refroidi par ferrofluide
- Guide d'ondes de précision RCF
- Traitement DSP avec FiRPHASE
- Évents bass-reflex frontaux à faible distorsion

Numéro De Pièce

13000598	AYRA PRO6	EU	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530016906
13000647	AYRA PRO6	US	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017354
13000648	AYRA PRO6	UK	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017361

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

AYRA PRO6

MONITEURS DE STUDIO PROFESSIONNELS ACTIF DEUX VOIES



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	112 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	70°
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	6.5", 1.2" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack, RCA
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	2000Hz
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	HF Adjust -1dB,0,+1dB LF Adjust -2dB,0,+2dB
Section alimentation	Puissance totale	240 W Peak, 120 W RMS
	Hautes fréquences	80 W Peak, 40 W RMS
	Basses fréquences	160 W Peak, 80 W RMS
	Connexions	XLR, Jack, RCA
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Couleur	Black - RAL 9005
Taille	Hauteur	340 mm / 13.39 inches
	Largeur	210 mm / 8.27 inches
	Profondeur	290 mm / 11.42 inches
	Poids	5.5 kg / 12.13 lbs