

CJ 428E

CAVO DATI RESISTENTE AL FUOCO

DESCRIZIONE

Cavo antifiamma schermato adatto alla trasmissione di segnali e comandi per sistemi di allarme vocale, quando è richiesta la massima sicurezza nei confronti dell'incendio. Costituito di 4 coppie di conduttori di rame ricotto con sezione 0.8 mmq. Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi. Guaina esterna in colore rosso. Venduto in bobine di 200 m.



CARATTERISTICHE

- Cavo dati schermato resistente al fuoco
- Adatto alla trasmissione di segnali e comandi
- Per applicazioni in sistemi di allarme vocale

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche generali**

Number of conductors:	8
Conductors section (sqmm):	0.8
Overall diameter (mm):	10.60
Sheath material:	Mix LSZH, quality M1
Sheath colour:	Red RAL 3000
Insulation (V):	300 / 500
Standards:	CEI EN 60228 DIN VDE 815 CEI EN 50363 CEI EN 60332-3-24 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200 DIN VDE 4102-12 IEC 60331-21 VDE 472-814
Fire resistance:	PH120
Coil length (m):	200

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Dimensioni

Peso:	0.34 kg / 0.75 lbs
-------	--------------------

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	90 mm / 3.54 inches
Larghezza imballaggio:	340 mm / 13.39 inches
Profondità imballaggio:	340 mm / 13.39 inches
Peso imballaggio:	0.34 kg / 0.75 lbs

CODICE

- **14380021**

CJ 428E

EAN 8024530012397