

CJ 428E

CABLE IGNÍFUGO DE DATOS

DESCRIPCIÓN

Cable apantallado, adecuado para la transmisión de señales e instrucciones en sistemas de alarma por voz que requieren la máxima seguridad contra el fuego. Hecho con 4 pares de conductores de cobre templado con sección de 0,8 mm². Pensado para instalaciones fijas en interiores con ambiente normal o húmedo. Cubierta externa color rojo. Se vende en bobinas de 200 m.



CARACTERÍSTICAS

- Cable ignífugo de datos apantallado
- Adecuado para la transmisión de señales e instrucciones
- Para aplicaciones de sistemas de alarma por voz

ESPECIFICACIONES**Especificaciones generales**

| | |
|----------------------------|--|
| Number of conductors: | 8 |
| Conductors section (sqmm): | 0.8 |
| Overall diameter (mm): | 10.60 |
| Sheath material: | Mix LSZH, quality M1 |
| Sheath colour: | Red RAL 3000 |
| Insulation (V): | 300 / 500 |
| Standards: | CEI EN 60228 DIN VDE 815 CEI EN 50363 CEI EN 60332-3-24 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200 DIN VDE 4102-12 IEC 60331-21 VDE 472-814 |
| Fire resistance: | PH120 |
| Coil length (m): | 200 |

Cumplimiento estándar

| | |
|-----------------|-----|
| Certificado CE: | Yes |
|-----------------|-----|

Tamaño

| | |
|-------|--------------------|
| Peso: | 0.34 kg / 0.75 lbs |
|-------|--------------------|

Informaciones de envío

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Altura de paquete: | 90 mm / 3.54 inches |
| Anchura de paquete: | 340 mm / 13.39 inches |
| Profundidad de paquete: | 340 mm / 13.39 inches |
| Peso de paquete: | 0.34 kg / 0.75 lbs |

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **14380021**

CJ 428E

EAN 8024530012397