

CP 52

SELETTORE DI LINEE A TENSIONE COSTANTE

DESCRIZIONE

Il commutatore CP 52 è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V per selezionare una linea (tra le max. 5 disponibili). La potenza complessiva massima del carico non deve essere superiore a 120 W. È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare chiamate d'emergenza provenienti dalla linea nr.1 (saltando il commutatore). Il commutatore CP 52 può essere installato su qualunque telaio portafrutti (per impianti elettrici civili) semplicemente forando un falso polo ed avvitando il modulo. Sono fornite a corredo 3 manopole, ciascuna di colore diverso: bianco, argento, antracite.



CARATTERISTICHE

- Il commutatore è utilizzabile nei sistemi a tensione costante 100 V per selezionare una linea (tra le max. 5 disponibili); la potenza complessiva massima del carico non deve essere superiore a 120 W
- È dotato di relè (attivabile tramite un comando 24 V c.c.) per effettuare chiamate d'emergenza provenienti dalla linea 1 (by-passando il commutatore)

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche generali**

Input voltage:	100 V
Output voltage:	100 V
Maximum power:	120 W

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Dimensioni

Altezza:	50 mm / 1.97 inches
Larghezza:	43 mm / 1.69 inches
Profondità:	68 mm / 2.68 inches
Peso:	0.04 kg / 0.09 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	75 mm / 2.95 inches
Larghezza imballaggio:	120 mm / 4.72 inches
Profondità imballaggio:	70 mm / 2.76 inches
Peso imballaggio:	0.11 kg / 0.24 lbs

CODICE

- **13160034**

CP 52

EAN 8024530005986