HD 12-A MK5

ENCEINTES À DEUX VOIES ACTIVES

Description

RCF prend soin de votre son. Les nouvelles enceintes D-Line MK5 décuplent les performances avec une série de nouveaux transducteurs, améliorent la qualité sonore avec le traitement révolutionnaire FIRPHASE et renouvellent la conception de la grille pour exalter l'aspect professionnel. Les voix sont naturelles, le son est clair sur de longues distances, la puissance SPL est stable à des niveaux très élevés. Le concept de la gamme HD-Line dérive de l'industrie des tournées, apportant dans un caisson élégant et compact toute l'expérience du son professionnel RCF avec la fiabilité et la puissance maximales pour l'usage intensif en tournée.
Raccordez votre micro, votre appareil ou votre table de mixage à l'enceinte et augmentez le volume : du véritable plug&play. Parfait comme dispositif principal de gestion acoustique de la salle dans les petits systèmes de sonorisation, puissant dispositif de contrôle des retours de scène et installation fixe discrète.

Caractéristiques

- Puissance de crête 2 voies 1400 Watts
- SPL max : 130 dB
- Bi-amplification numérique, SMPS
- Traitement du son DSP
- Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
- Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
- Diffuseur HF 25,4 mm, dôme en titane, bobine mobile en néodyme 38,1 mm
- Traitement FIRPHASE et Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000669 HD 12-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530019013
13000684 HD 12-A MK5	115 V	Black	EAN 8024530019525

HD 12-A MK5

ENCEINTES À DEUX VOIES ACTIVES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	1 x 12'', 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

HD 12-A MK5

ENCEINTES À DEUX VOIES ACTIVES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 bottom
	Poignées	1 Top, 2 Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	647 mm / 25.47 inches
	Largeur	380 mm / 14.96 inches
	Profondeur	380 mm / 14.96 inches
	Poids	18.3 kg / 40.34 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360216	H-BR 2X HD 12-32	Black	EAN 8024530011741
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360209	CVR HD 12-32	Black	EAN 8024530010720
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402