



# IPS 3700

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H



## Description

La série IPS est une gamme professionnelle d'amplificateurs deux canaux qui associe des performances et une fiabilité de haut niveau aux toutes dernières technologies d'amplification. Conçus dans le souci d'optimiser la puissance en fonction des coûts, ils marient, au sein d'un rack 2U, la qualité sonore et la fiabilité des amplis traditionnels de classe AB et H aux dernières innovations en matière d'amplification. L'IPS 3700 est un ampli de puissance 2 canaux qui délivre jusqu'à 2 x 1500 W RMS sous 4 Ω (3000 W RMS en mode bridgé sous 8 Ω) pour un poids d'à peine 19,5 kg. Il possède des réglages de gain indépendants, des LED de signal, d'écrêtage et de panne, une entrée stéréo sur XLR avec sortie Link, un sélecteur de sensibilité d'entrée (1,4 V ou 0,775 V), un sélecteur de mode mono/stéréo/bridge et des sorties powercon. Il dispose également de protections contre les court-circuits. Avec ses ailettes de refroidissement efficaces et ses ventilateurs DC à haute vitesse, l'IPS 3700 supporte les températures ambiantes les plus élevées tout en garantissant une fiabilité maximale.

## Caractéristiques

- › Rack 19" 2U facilitant le transport
- › Réponse rapide et distorsion réduite
- › Modes stéréo, mono et bridge faciles à configurer
- › Circuits de protection efficaces pour une fiabilité et une sécurité irréprochables
- › Indicateurs lumineux Signal, Clip et Protect en face avant
- › Entrées sur connecteurs XLR
- › Sorties sur connecteurs SPEAKON NL4

## Numéro De Pièce

12135092	IPS 3700	115 V	Black	EAN 8024530011789
12135093	IPS 3700	230 V	Black	EAN 8024530011031

## Spécifications




Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# IPS 3700

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications amplification</b>	Sortie de tension	2 x 1500 W @ 4 ohm 2 x 1200 W @ 8 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
	Diaphonie	<75 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.5 %
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées	2
	Équilibré	2
	Mono	2
	Entrées de ligne	2
<b>Section sortie</b>	Connecteurs de ligne	XLR
	Numéro de sortie du signal	2
	Connecteurs de sortie du signal	XLR
<b>Configuration et contrôle</b>	Connecteurs de sortie de tension	Speakon® NL4
	Configuration	DIP switch, Front panel
<b>Protections</b>	Système de refroidissement	Forced
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
<b>Alimentation requise</b>	VHF (Très hautes fréquences)	Yes
	Tension de service	220-240/115 V- 50/60Hz
<b>Conformité standard</b>	Consommation électrique (W)	700 W
	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U



# IPS 3700

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 X 1500 W DE CLASSE H

<b>Taille</b>	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur	255 mm / 10.04 inches
	Poids	16.55 kg / 36.49 lbs