



L-PAD 12CX

TABLE DE MIXAGE 12 CANAUX AVEC EFFETS



Description

Avec ses six entrées micro au son transparent, ses quatre entrées ligne stéréo et son entrée/sortie 2 canaux, le L-PAD12CX est l'outil idéal pour sonoriser de petits groupes, des conférences, des réunions d'entreprise et toutes les applications nécessitant le mixage de différentes sources. Les canaux micro offrent quatre compresseurs qui permettent de contrôler les signaux les plus dynamiques. Les traitements internes à DSP avec 99 presets d'effets précis et chauds sont parfaits pour améliorer le rendu sonore global. Quand il n'est pas utilisé pour les effets internes, le départ FX peut servir à contrôler le son sur scène en alimentant des retours. Le slot d'extension polyvalent du L-PAD permet d'ajouter une carte optionnelle à choisir par les modèles L-PAD MP3 PLAYER, L-PAD PLAYER/RECORDER et L-PAD BLUETOOTH™.

Caractéristiques

- > 6 ENTRÉES mono + 4 ENTRÉES stéréo
- > 4 compresseurs (canaux 1 à 4)
- > Égaliseurs 3 bandes/2 bandes
- > 1 départ AUX
- > 1 départ FX
- > Effets numériques internes avec 99 presets
- > Alimentation interne 100V-240V, 50-60Hz, 40W

Numéro De Pièce

17140034	L-PAD 12CX	EU	90-240 V	EAN 8024530011215
17140041	L-PAD 12CX	US	90-240 V	EAN 8024530011222
17140044	L-PAD 12CX	JP	100 V	EAN 8024530011413
17140045	L-PAD 12CX	AU	240 V	EAN 8024530011420
17140062	L-PAD 12CX	UK	240 V	EAN 8024530011598

Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



L-PAD 12CX

TABLE DE MIXAGE 12 CANAUX AVEC EFFETS

SPÉCIFICATIONS	
Specifications électroniques	Réponse en fréquence 20 Hz ÷ 22000 kHz
Entrées	Micro 6 Plage de gain 0 dB ÷ 50 dB Impédance entrées de microphone (KOhm) 2 kohm Coupe-bas 75 Hz Tension fantôme + 48 V Yes Ligne mono 4 Réglage du gain 15 dB ÷ 35 dB Impédance entrée de ligne (KOhm) 10 kohm
Sorties	Bus de mixage principal 1 Poste de commande Yes FX Send 1 AUX-Send 1 Sortie AUX 2 Téléphones 1 2 Piste Yes
Specifications sorties	Impédance de sortie principale (Ohm) 120 ohm Niveau de sortie principal (dBu) 22 dBu Impédance de sortie AUX (Ohm) 120 ohm Niveau de sortie AUX (dBu) 16 dBu
Compresseurs	Compresseurs RCF On Channell 1-4
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée 3 Generic
Depart auxiliaires	AUX 1 PRE/POST POST FX 1
Effets internes	Effets Send 99
Autres caractéristiques	Pédale de commande Yes
Specifications electriques	Alimentation électrique Internal Exigences de tension 100 V - 240 V Consommation électrique (MAX) (W) 40 W
Conformité standard	Safety agency CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson ABS
Taille	Hauteur 93 mm / 3.66 inches Largeur 341 mm / 13.43 inches Profondeur 474 mm / 18.66 inches Poids 3.93 kg / 8.66 lbs