M 1201

ENCEINTE PASSIVE 2 VOIES

DESCRIPTION

Le M 1201 est une enceinte deux voies large bande universelle adaptée à un grand nombre de situations. Avec sa taille réduite, son design neutre et élégant et sa finition particulièrement soignée, le M 1201 se fond dans n'importe quel environnement, quelles que soient les contraintes architecturales. Les accessoires de montage disponibles permettent de fixer l'enceinte M 1201 à un mur ou un plafond en fonction de l'application. La dispersion contrôlée et le niveau SPL sans distorsion du M 1201 surclassent aisément les performances habituelles des systèmes aussi compacts.
Le M 1201 possède une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés. Il cultive une sonorité agréable et garantit une réponse en fréquence large et homogène grâce à un moteur à compression avec diaphragme en Kapton chargé dans un pavillon à directivité constante. Le concept du filtre LICC comporte un système de protection électrique du moteur aigu.



CARACTÉRISTIQUES

- Enceinte passive 2 voies de haute qualité
- 1 x 12" woofer, ventilè
- 1 x 1" driver, 90°x60°
- Filtre LICC (filtre compensé à basse impédance) à puissance admissible élevée avec protection électronique du moteur aigu
- 300W AES puissance admissible
- Grille frontale en acier recouvrant une double couche de polyester maillé
- Logo RCF frontal rotatif
- Points de fixation sur le panneau arrière, la base et la face supérieure
- Tous les modèles sont équipés d'un connecteur Euroblock 4 broches (entrée audio et sortie Link parallèle)

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	129 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	70°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	98 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension:	300 W RMS
	Manipulation de tension de crête:	1200 W PEAK
	Amplificateur recommandé:	600 W
	Protections:	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement :	1800 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1.0", 1.4" v.c
	Woofer :	12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Euroblock
	Connecteurs de sortie :	Euroblock
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	MDF
	Matériel :	8 x M8, 12 x M10
	Grille :	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Couleur :	Black, White
Taille	Hauteur :	620 mm / 24.41 inches
	Largeur :	379 mm / 14.92 inches
	Profondeur :	408 mm / 16.06 inches
	Poids :	20.2 kg / 44.53 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	725 mm / 28.54 inches
	Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Profondeur du colis :	475 mm / 18.7 inches
	Poids du colis :	23 kg / 50.71 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13041017**
  M 1201
  Black
  EAN 8024530011055
- **13000498**
  M 1201 W
  White
  EAN 8024530014032

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.







M1201



Response 1W/1m



Beamwidth vs. Frequency



Directivity Index and Q



Normalized Horizontal off-axis Response



Normalized Vertical off-axis Response. Above the box



Normalized Vertical off-axis Response. Below the box



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars



Vertical 1/3 Octave Polars