



# M 601

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VIAS



<b>Descripción</b>	<p>El M 601 es un altavoz polivalente de dos vías y rango completo, ideal para una amplia gama de instalaciones. Su tamaño compacto, unido a un diseño elegante, neutral y de preciso acabado, hacen del M 601 un altavoz adecuado para prácticamente cualquier ambiente o espacio arquitectónico. Su agradable sonido es de especial utilidad en las distancias cortas. Los accesorios de montaje disponibles posibilitan el uso del M 601 montado en pared o techo, según lo requieran sus diversas aplicaciones posibles. El M 601 alcanza además niveles de presión sonora (SPL) y de sonido sin distorsión bien superiores a lo que cabría esperar de un equipo tan compacto.</p>			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Altavoz pasivo de dos vías y alta calidad</li><li>› Woofer de 1 x 6.5", con cajón ventilado</li><li>› Driver de 1 x 1", difusor de directividad constante (CD horn) 90°x90°</li><li>› Filtro de cruce compensado de baja impedancia (Low Impedance Compensated Crossover) y alta potencia admisible, con protección electrónica del driver</li><li>› Potencia admisible: 100W AES</li><li>› Rejilla frontal de acero revestida con un robusto poliéster de malla doble</li><li>› Logo frontal de RCF giratorio</li><li>› Puntos de instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior</li><li>› Todos los modelos cuentan con un conector de 4 pines EUROBLOCK (entrada de audio y salida paralela)</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13041003 M 601	8ohm	Black	EAN 8024530007546
	13041024 M 601 W	8ohm	White	EAN 8024530011109



# M 601

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VIAS

Line Art 2D

<b>ESPECIFICACIONES</b>		
<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	80 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	118 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	90°
	Índice de directividad (Q)	10
	Sensibilidad del sistema	92 dB
<b>Sección de potencia</b>	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	100 W
	Manejo de potencia pico	400 W PEAK
	Protecciones	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce	2200 Hz
<b>Transductores</b>	Motor de compresión	1.0", 1.5" v.c
	Altavoz de bajos	6.5", 1.2" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	MDF
	Hardware	6 x M6, 2 x M10
	Rejilla	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Color	Black, White
<b>Tamaño</b>	Altura	359 mm / 14.13 inches
	Ancho	215 mm / 8.46 inches
	Profundidad	230 mm / 9.06 inches
	Peso	7.2 kg / 15.87 lbs