MC 5054

MICROPHONE UNIVERSEL DE HAUTE QUALITÉ

DESCRIPTION

Le MC 5054 est un microphone électrostatique équipé d'une capsule de haute qualité et monté sur un bras flexible de 445 mm à installer sur un support avec connecteur XLR. Le micro nécessite une alimentation fantôme de 9 à 52 volts et dispose d'une bonnette en mousse polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

- Directivité : micro unidirectionnel
- Type : micro à condensateur et électret
- Réponse en fréquence : 50 Hz à 18 kHz
- Impédance : 200
- Sensibilité : -65 dB à ± 3 dB (0 dB = 1 V/microbar, 1 kHz, circuit ouvert)
- Tension de fonctionnement : alimentation fantôme de 9 à 52 V DC
- Accessoires : bonnette

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type :	Electret
	Directivité :	Cardioid
	Sensibilité (dB) :	-65 dB
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 18 kHz
	Impédance de sortie (Ohm) :	200.00 ohm
	Tension fantôme :	Yes
	Tension fantôme :	9 V DC - 52 V DC
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	540 mm / 21.26 inches
	Diamètre :	21 mm / 0.83 inches
Infos colisage	Hauteur du colis :	55 mm / 2.17 inches
	Largeur du colis :	540 mm / 21.26 inches
	Profondeur du colis :	45 mm / 1.77 inches
	Poids du colis :	0.26 kg / 0.57 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **14115024**

  MC 5054

  EAN 8024530012007

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DRAWINGS



FREQUENCY RESPONSE